

泉州市地磅..100吨地磅批发零售价格

产品名称	泉州市地磅..100吨地磅批发零售价格
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	最大称重:1-200吨 产地:上海/江苏 是否厂家:是
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

电子地磅价格不低，一旦造成秤台“落架”，现场将是十分难看的，有时候惨不忍睹，这时作为电子地磅秤的使用方首先考虑的是联系电子地磅厂家或专业维修人员，有的时候找不到生产厂家或联系不到专业维修人员，就是联系到专业维修人员因要价太高无法承受，又有维修人员，可以自己修复，无论请求专业人员修复还是自己修复，都应按照下列程序进行：

(1)修复“落架”秤必要的准备

3-5吨铲车(或叉车)一台，是为了吊起秤台或移动秤台用的；10吨千斤顶2个，是为了平衡升起一秤台端面用的；必要的维修工具；数字万用表、50w电烙铁、焊锡丝、防水胶带(胶布)等是为了因秤台落架造成传感器线破损、短路、断路检查连接用的；必要的秤台支撑物(枕木、200mm×300mm的厚壁圆钢管、长300mm钢轨、或其它钢质材料、砖块等)根据秤台节数定多少，一节秤需要4个点的支撑物，两节秤需要6个点的支撑物，三节秤需要8个点的支撑物。

(2)修复过程

升秤台 移动秤台 逐一检查传感器 清理秤台下面 安装传感器 传感器就位后的检查及调整 调角差 秤量调试。特别注意：升秤台和移动秤台顺序不能变，否则会造成更大的损失。

升秤台，先将秤台从左到右、或从右到左用千斤顶一端面一端面升起，并逐一取出秤台下的传感器，垫上(放在传感器附近的地方)准备好的秤台支撑物。

移动秤台，用铲车(或叉车)将秤台推或拉，将秤台移至正常的安装位置。

检查传感器受损情况，看传感器整体是否变形，柱式传感器密封是否完好，如果密封损坏传感器将无法使用，需更新；桥式传感器球碗是否损坏，可以将旧传感器上的球碗换上，如果没有则需更新；

传感器连接线是否有断路、短路、破损等现象，如果从传感器根部断线，则需更新，应特别注意：更换个别传感器时需要与生产秤的厂家联系，看原秤上是否安装的特制传感器，如果是特制传感器则应向汽车衡器生产厂家购买，如果大部分(如6只传感器需要换4只)传感器需要更新，就全部将传感器更新，则可在市场上进行购置。其它地方的断路、短路、破损等现象均可修复，对断路需重新连接的线应进行焊接，并用防水胶布扎好。

清理秤台下面，需将秤台下面的杂物，泥土进行清理，特别是安装传感器位置要彻底清理，清理时要查看传感器垫板是否还可使用，如果腐蚀或变形严重应更新。

安装传感器，应从秤的一端开始两侧同时安装，逐一安装至另一端，如需秤台轻微位移，可将传感器下方向位移方向倾斜，但是一次不能位移太多，一次最多(10~15)mm,每安装一只传感器应将其旁边的支撑物取下，待全部传感器安装完后，用撬杠撬动秤台一端面，秤台应活动自如。