

# 喷涂机器 喷粉房 喷漆室 自动喷涂设备 水帘柜

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 喷涂机器 喷粉房 喷漆室 自动喷涂设备 水帘柜     |
| 公司名称 | 深圳市捷创源自动化设备有限公司             |
| 价格   | 2221.00/套                   |
| 规格参数 | 捷创源:非标                      |
| 公司地址 | 宝安区沙井新桥第二工业区                |
| 联系电话 | 0755 - 85297531 18025314172 |

## 产品详情

水帘柜工作原理环保型水帘柜（喷漆台）主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来，喷枪喷出来的废气（漆物）被水帘板上的水打到下面水池里。再有少部分的废气（漆物）被上面的风机通过排风管道排出车间外面，使车间内没什么废气（漆物），给大家一个好的工作环境。由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，详情以来电咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们完美的服务，优质的产品传递您。烘干固化炉炉体具有保温性效果，它是整个循环系统中的主体部分，使用材料的优越性就决定使用当中的保温效果及运风效果和使用寿命。烘干固化炉在工作时，操作人员通过仪表和感温器来获得工业烤箱内部的温度值，再通过控制系统进行操作。烘干固化炉的热风循环加热方式相比，有着更好的气体流动性，能加快烘干固化炉内物料的干燥速度。烘干固化炉的热风循环系统由送风马达、风轮和电热器组成，运风风机根据炉体立方数计算所需风量订制，送风马达带动风轮送出冷风，冷风经过发热原加热携带热能后经风道进入工业烤箱的烘箱工作室。烤箱的热风循环系统有利于提高空气温度的均匀性，达到良好的烘烤效果。在烘干固化炉开关箱门运送,公司经营理念：“为客户创造价值，为公司带来效益，为员工谋福利，为社会做贡献”是捷创源公司的经营理念。主要用于产品喷漆车间的废气（漆物）处理，给大家一个好的工作环境,前处理设备、水份烘干设备、悬挂式输送链、喷粉设备（喷油设备）、热能加热系统设备、固化烘烤炉设备、电控制系统,物料的过程中，温度值会受到影响发生变动，热风循环系统的均匀性则有利于在最快速度内恢复工作状态的温度值。产品热能需求根据烤炉体积立方数和升温需求时间来计算，使用多大热能才能满足温度需求，热能发热量能保证烤炉内温度,自喷漆,的均匀流畅，达到良好的烘烤效果。制作燃烧室特点：能保证炉内温度的均匀性，因为热能发源体都放在燃烧室内，形成热源点，热能通过风机送到烘干固化炉内，炉内的风道又均匀的疏散热能，保证了炉内热风循环均匀性。?因炉内没有其它的热源点，所以炉内的循环温度不会受到外界的影响，因此升温或者保温的时候都是均匀性的。?通过热循环风又可以降低热能的消耗，又实现温度的均匀性，所以燃烧室烘干固化炉是目前产品要求温度均匀的工厂一直信赖的做法。再有少部分的废气（漆物）被上面的风机通过排风管道排出车间外面，使车间内没什么废气（漆物），给大家一个好的工作环境,环保型水帘柜（喷漆台）主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来，喷枪喷出来的废气（漆物）被水帘板上的水打到下面水池里