烧结活性碳棒专用粘结剂

产品名称	烧结活性碳棒专用粘结剂
公司名称	博瑞孚科技发展（广州）有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	YUHWA:YUHWA u050:u050 超高分子量聚乙烯:超高分子量聚乙烯
公司地址	广州市增城区新塘镇沙埔官道村创业一路9号（厂房R-1）
联系电话	13138656335

产品详情

烧结活性炭棒专用粘结剂

超高分子量无流动性，不堵塞滤料微孔，保持滤料特性。

物理特性

项目	代表值	单位	测试办法
平均分子量(106 g/mol)Average Mv (106 g/mol)	5	-	KPIC Method
密度Density	0.93	g/cm3	ASTM D1505
体积密度Bulk Density	0.46	g/cm3	ISO 60
平均粒径Avg. Particle Size	125	??	KPIC Method
抗张强度(屈服点)Tensile Strength at Yield	>170	kgf/cm2	ASTM D638
拉伸率Elongation at Break	>300	%	ASTM D638
硬度Hardness	62	Shore D	ASTM D2240
冲击强度Impact Strength (Izod with Notch)	No Break	kgf cm/cm	ASTM D256
耐磨损度Abrasion Resistance	100	U050=100	ISO 15527
熔点Melting Point	135	oC	ASTM D3418
热变型温度Heat Deflection Temperature	79	oC	ASTM D648

使用工艺：模具烧结或者柱塞挤出

添加比例：20-40%；（根据滤料粒度、比重不同）

加工温度：190-235℃。