

KS-5000TS PVC切割焊接设备

产品名称	KS-5000TS PVC切割焊接设备
公司名称	苏州鑫美特包装机械制造有限公司
价格	199.00/台
规格参数	品牌:苏大鑫电 型号:KS-5000TS 下面板尺寸:350*700
公司地址	相城区望亭镇常三角钢材市场旁
联系电话	0512-87666113 18896992575

产品详情

一、主要适用范围：高频热合机主要使用在医疗用品行业|塑胶、塑料包装行业|服装压花加工行业|汽车内饰件行业|充气玩具行业|家居用品行业以及各种塑胶产品的加工热合焊接封口如：服装压花、鞋面压花、鞋垫压花、皮革压花、皮革商标、箱包压花、包装袋、眼镜盒、引流袋封口、尿袋封口、血袋封口、地毯压边、热水袋焊接、PVC银幕焊接、充气玩具、雨衣热合、下水裤焊接、人造革压痕、皮革压标、文具用品、篮球压花、足球压花、帽子压花、手套压花、电暖宝热合、软膜天花焊接、PVC压延膜封口、PVC塑料封口、PVC塑料焊接、PVC反光标、沼气池焊接、高频滴塑压花、塑胶塑料热合焊接等。

高频热合机主要适用于纯PVC、PETG、APET、EVA、TPU、PU或含有PVC10%以上任何软硬塑胶、塑料、真皮、人造革、服装以及各种特殊面料均可热合焊接封口包装。高周波热合机又叫高频服装压花机，软膜天花热合机，帽子压花机，鞋面压花机，PVC热合机，PVC焊接机、下水裤焊接机。二、基本原理：高频机主要采用高压变压器整流自激高频电子管振荡瞬间产生高频电磁波电场，利用被加工的PVC、TPU、EVA、PET等塑胶、塑料原材料在高频电磁波电场内其被焊接塑胶、塑料材料的内部分子产生极生化生热，加上一定的压力使所需要热合焊接的塑料、塑胶产品达到熔接封口作用。三、基本结构：1高频机主要采用双头脚踏气动式操作，操作工作台面板分别为机头的两边，操作方式主要是由操作人员右脚踏定位和左脚开关，焊接过程由时间自动控制，左右机头交替使用。

2高频机主要采用杆杆操作原理，强力式机头，机头的压力可随意调节，根据不同焊接产品的实际要

求调节相应的压力。机头设计两根直线导轨定位，机头在任何情况下不会摆动，针对定位花色的原材料加工精确选择。3高频机设备机头主要采用是十字架式安装模具方式，模具只需要安装的十字架夹刀内，锁上螺丝即可，

简单方便，十字架式机头的主要优点是热合焊接产品面积较小或者难以定位花色型产品加工，安装模板的模架的尺寸在350*35的长方形刀架，操作者可以很方便找到所需要热合焊接产品的位置。

四、特点：1高频机主要采用国际工业波段27.12MHz，符合国际标准。2高频机采用了鑫电公司自主研发的避免电磁波辐射干扰装置系统，大大降低了高频电磁波对人体的直面辐射。3高频机可以根据塑胶、塑料材料的性质，加装无级加热装置系统，主要针对模具表面的加热，温度可以根据产品的需要随意调节相应的加热温度。4高频机采用了鑫电公司最新研发的自流保护装置系统，主要作用是可以保护高频电子管因电流过大引起不必要的电子管烧坏。五、技术参数

机型	KS-5000TS	KS-8000TS
项目		
高周输出	5KW	8KW
电源电压	380VAC 50Hz	
电源输入	8KVA	13KVA
振荡周率	27.12MHZ OR40.68MHZ	
电子管	7T85RB	7T69RB
加压方式	脚踏	脚踏
上下电极间隔	100	250
下面板尺寸	350*700	350*700/450*900
机械尺寸	1760x1100x1600	1760X1100X1800
备注	为应产品改良之需,如有设计变改,不另通知	