

环氧工业地坪漆价格及施工方案

产品名称	环氧工业地坪漆价格及施工方案
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	16.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:03 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

明诚地坪漆公司很荣幸为您介绍环氧工业地坪漆价格及施工方案

环氧工业地坪漆价格与基面强度有很大的关系，如果基面满足以下情况：

- 1、水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注;如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。
- 2、要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象，要求A、优质水泥。B、新倒水泥砂浆层要充分保养。
- 3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。
- 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠);
- 5_表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地。
- 6、地坪表面的PH值应在6.0-8.0
- 7、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣;坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

环氧自流平地板，其主要特点如下：

- A、涂层厚度可根据要求达到1.5-10mm，通过调整中涂层厚度和面层厚度达到设计要求；
- B、中涂层要采用刮涂腻子（涂层要求薄时）或采用石英砂配制树脂砂浆，采用刮涂（1-3mm时常采用，采用平底刮板刮板）、抹涂（涂层设计厚时采用，用铺料器铺平后，采用抹光机抹平）或自流平镬涂（

采用镘刀或自流平耙子涂装，可厚可薄，同等厚度时和前两种工法相比成本高，但平整度要好）方式施工到一定厚度；

C、面层采用无溶剂环氧自流平地板，采用锯齿镘刀镘涂，现在也有公司为了节省价贵的面漆，而采用高压无空气喷涂方式的（肯定厚度不高）。一般来说，如业主对面层无厚度要求，采用锯齿镘刀施工一道，面层厚度约0.7-1mm，当然也可按要求厚涂。这种地坪在国外地有一种工法，即将中涂层和面层合一，在涂装封闭底漆后，采用着色的环氧树脂基料，现场加石英砂搅拌着色自流平环氧树脂砂浆，采用镘涂工法一次施工要到要求厚度。通常此种方法施工快捷，但材料费高。环氧自流平地板通常用于对洁净度、平整度及外观要求高的场合，如GMP制药车间、电子厂、手术室等。一般满足以下条件的价格区间在33元至60元一平之间，仅仅是防尘功能的，如果是防静电或者是防腐的环氧自流平地板，则需要现场勘察后方能准确报价。

注意事项：

1使用前，必须先检查漆基和固化剂比例是否正确。

2漆基和固化剂混合均匀后再施工。

3采用指定的稀释剂作稀释，当天配制的油漆当天用完。

安全守则：

1易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。

2施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。

3贮存在阴凉干爽的地方。

备注：

实际施工时，封闭底漆漆膜不能过厚，涂布后不应产生光泽为好效果

透明型封闭底漆漆膜过厚时会形成较光滑的表面，引起面漆裂缝及附着下降。