

常州地行地坪告诉你为什么密封固化剂地坪不会打滑

产品名称	常州地行地坪告诉你为什么密封固化剂地坪不会打滑
公司名称	常州地行建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市新北区通江中路600号长江塑化市场19栋606
联系电话	0519-83603083 18260496484

产品详情

人们通常会认为：光亮的地坪一定是滑的，越光亮的地坪就会越滑。从专家的专业性判别施工混凝土密封固化剂的地面是否比普通混凝土地面要滑，主要是取决于摩擦系数。检测摩擦系数的方法是在测试的表面必须放在50英镑重的新石底部装置上，用检测器拉动装置直到它移动，测力计以英镑测力时要求装置从测试面移动。从而得到的数据就可以从公式上得到地面的摩擦系数。摩擦系数越小，地面就越滑。在测试中得到的数据是，普通混凝土地面表干性摩擦系数值为71，湿地表值为47。而施工了混凝土密封固化剂的地面表干性摩擦系数值为86，湿地表值为69。所以从数据中可以得到使用混凝土密封固化剂的地面表面不但比普通混凝土地面光洁度，光泽度提高了，摩擦系数也提高了，也就是说摩擦性打了，不存在会打滑的情况。

地面在正常的使用过程中，交通频繁会使地面磨损，破坏混凝土表面。用混凝土密封固化剂处理后的混凝土地面不会因为频繁使用而磨损。反之，在日常的使用中，或者在地面的清洁养护中不管是粗糙的扫帚抹面，还是压光抹面都能够保持混凝土密封固化剂地面表面原来的粗糙状态。随着使用时间的延续，施工混凝土密封固化剂的地面会出现很好的光泽，能有效起到防尘、硬化等作用。但是表面有光泽并不代表地面会很滑，摩擦系数很好地证明了施工混凝土密封固化剂的地面不会打滑。

公司地址：常州市新北区通江中路600号长江塑化市场19栋606

联系方式“18260496484（微信同号）”

邮箱：3546115726@qq.com

网址：[Http://www.czdhgc.com](http://www.czdhgc.com)