

环氧工业地板漆价格多少呢

产品名称	环氧工业地板漆价格多少呢
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	28.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:123 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

自流平地坪涂料也称为功能型地坪装饰涂料，是能够快速、经济和有效地得到平整，牢固或者具有装饰性地面的一类涂料。自流平地坪涂料通常分为有机和无机两大类。有机类自流平地坪涂料主要是环氧树脂类自流平涂料，无机类自流平地坪涂料实际上是一种水泥基砂浆类材料。自流平地坪涂料的主要性能要求：

- 1、与地面基层黏结性能优良，不脱落，不空鼓。
- 2、最终能够达到的强度符合设计要求，具有良好的耐磨性，并具有适当的弹性模量和柔韧性。
- 3、施工时和使用过程中不会对环境产生不良影响，即具有环保特性。
- 4、具有合理的成本和所要求的耐久性，易于施工，易于维护和翻新。

自流平地坪材料因具有良好的流动性和稳定性，最终地面所能够达到的平整度是人工所无法企及的，而且施工速度快，劳动强度低，地面强度高，流平层的厚度易于控制，不龟裂，表面光洁度和光亮度均较高，装饰效果好，而且易于和有机地坪涂料复合制得耐酸、碱和化学腐蚀等功能性地面，非常适合制造大型超市、商场、停车场、精密仪器生产车间以及其他类工业生产车间等地面，同时，还可以制造非结构性的高平整度地面，以利于表面铺面材料，例如地毯、合成革地面等材料的铺敷和保持使用过程中的平整。由于具有这些特征，使用该类材料的发展受到重视，目前正处于快速发展和快速扩大应用的阶段。

施工程序

- 1、基面处理：混凝土地面含水量 < 8%，其强度合格，除去所有污物及松动部分，用打磨机抛毛磨平，使表面参数不超过1mm，超过部分用角磨机打掉或用砂浆填平，其次填补所有裂缝、凹洞，基面必须坚实、干燥、干净无尘。

2、滚涂封闭底漆：基面处理准备工作完成后，滚涂封闭底漆，要求涂布均匀，无漏底，并干燥12小时以上，方可进行下道工序。

3、自流平面涂(约1mm厚)：检查砂浆是否干实，表面状态合格后用镘刀刮涂面涂一道，并一次刮完整个基面，使用时双组分混匀，并熟化5分钟左右，进行脱泡，快速刮涂，每配一次在2小时用完，仅用滚针除泡，用钉子鞋进入观察涂膜膜状态，合格后，封闭现场、防尘、保养72小时方可使用。

车间环氧树脂地坪施工有几个注意细节？

一、清洁地板

在桶里面加入洗洁精同时装满水在加入地板脱脂剂，然后用拖把地拖干净，再用清水冲洗，等待干燥。

二、修补地面

地面总有很多坑坑洼洼，这是需要修补的，可以用混凝土复化合物进修修补，并用油灰刀将表面铲平，再次等待修补的地方干燥。

三、地面上漆

将环氧地坪漆按照说明的一定比例进行搭配，然后通过专业的环氧地坪工具进行涂漆，保障地面涂漆均匀。不能一次全部上完涂漆，隔15分钟上一次漆。

四、气泡注意

在为地面上漆时会有气泡的产生，所以在搅拌环氧地坪漆时，需要均匀搅拌并且速度不可以过快，减少气泡的产生。

地坪漆施工安全隐患及预防措施

- 1、触电。地坪漆施工中常常需要使用电力，例如现场照明、基面处理等，施工现场也经常需要多工种的交叉施工，触电的发生率高达20%。
- 2、火灾。地坪漆大多是易燃的化学品，所以在储存以及应用时要小心处理。
- 3、中毒。甲苯、二甲苯、醋酸乙酯等都是地坪涂装中常用的粘合剂，它们都是挥发性有毒的气体。长时间呼吸这些气体会使人感觉恶心、呕吐，严重的还会有生命危险。
- 4、机械伤害。在涂装地坪的时候常常需要用到机器，例如，打磨机，切割机等，运用前要熟悉它的操作模式。

预防措施：

- 1、安全用电，需要有专人负责接电，要处理好设备线路出现破损的电线
- 2、尽量避免将地坪漆与火源摆在一起，在材料还没有涂装之前要对潮湿的地面进行烘干处理。
- 3、要让施工人员佩戴口罩、手套、护目镜等卫生用品，避免有腐蚀性的物料弄到眼睛和皮肤；当进行大面积施工时，要注意合理安排人员的流动性，现场要通风。
- 4、要增强员工的安全规范意识以及专业技术知识。

来自 : <http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/344.html>