

# 风机 斜流风机 FSJG管道式玻璃钢斜流风机

产品名称	风机 斜流风机 FSJG管道式玻璃钢斜流风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	185.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:FSJG型 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

## 产品详情

FSJG型玻璃钢斜流风机是我公司研制的高效节能新型风机。该风机具有离心风机压力系数效率高和轴流风机流量系数效率高的特点，进风与出风方向位于同一条轴线上，进出口直径相同，风机可直接安装在管道上，占地面积小，最适合于直管道加压，送风和排风使用。

该风机因型号不同，要求的流量与压力不同，选用了多种最新形式的叶片，由于工作轮毂锥度较小，避免了转子轮毂与后导叶轮毂有较大的凸台而造成的气流分离，从而提高效率，降低了噪声，达到了设计要求，给设计部门和施工单位提供了充分的选择条件。

FSJG玻璃钢斜流风机为外边直筒形风机，其特点由于进出口小，加快了气流的流速，压力系数高，同一般轴流风机号的情况下，其流量压力均大于一般轴流风机的流量、压力。所以特别适用于管道安装较小的地方。机壳采用玻璃钢制作工艺。

### 风机叶轮

采用模压玻璃钢叶轮，弯曲强度不小于196Mpa，各截面采用圆滑过度，外表光洁，无裂缝、缺口、毛刺等缺陷，整体效果好，风机做静平衡试验，按“刚性转子平衡精度”，等级取G6.3级，叶尖距风筒内壁间隙取30mm，误差不大于±10mm适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘性物质的气体，且气体温度不大于80℃，介质所含物质量不大于150mg/M<sup>3</sup>。

### 安装及维护

- 1、机械安装不当，零部件错位，预负荷大
- 2、轴系对中不良

- 3、机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当
- 4、管道应力大，机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度
- 5、转子长期放置不当，改变了动平衡精度未按规程检修，破坏了机器原有的配合性质和精度

联系人：危女士

手机号15806871688

邮箱：1368567640@qq.com

德州亚通空调有限公司

地址：山东德州武城鲁权屯工业区

电话：0534-5074444 传真：0534-5072333