

PSP钢塑复合管 重庆向融

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | PSP钢塑复合管 重庆向融 |
| 公司名称 | 重庆向融建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市渝中区万友康年国际公寓B2-19-2 |
| 联系电话 | 023-68007118 13996200566 |

产品详情

psp钢塑复合压力管的特点介绍(重庆向融13996200566十一年600多个工

psp钢塑复合压力管是我国近年来发明的一种新型管材，钢塑复合压力管是新型金属与塑料复合的管材，以焊接钢管为中间层，内外层为聚乙烯塑料，采用专用热熔胶，通过挤出成型方法复合成一体管材。

(重庆向融13996200566，[PSP管](#)

，钢塑管，涂塑管，钢丝骨架管专家，11年600多个工程案例，全方位为您服务)

此管材的缩写为PSP[钢塑复合管](#)

，相对塑料管具有承压高、抗冲击力强等特点;内外层的塑料起到了防腐蚀作用，具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点，使用寿命高达50年。该管材克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷，而又具有钢管和塑料管的共同优点，如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度，埋地管容易探测等。

psp钢塑复合压力管性能特点：(重庆向融13996200566，PSP管，钢塑管，涂塑管，钢丝骨架管专家，11年600多个工程案例，全方位为您服务)

优良的机械强度，耐压强度高，性能稳定;

线膨胀系数小、明装不变形;

优异的耐腐蚀性能，防止外腐蚀，内腐蚀，保证使用寿命达到50年;

内壁光滑，阻力系数小;

全新的双热熔连接，扩口连接——更安全、更经济。（重庆向融13996200566，双热熔，卡压，扩口，G型内胀各类连接方式齐全，11年600多个工程案例验证，全方位为您服务）

psp钢塑复合压力管应用领域：

建筑工程:适用于公共建筑、住宅供水管道。

市政工程：适用于城市供水管道系统、燃气输送系统。

工业领域：可广泛应用于石油、化工、制药、食品、矿山等领域

psp钢塑复合压力管产品技术标准：一、技术执行钢塑复合压力管执行标准CJ/T 183-2003《钢塑复合压力》二、技术执行钢塑复合压力管配套管件，执行行业标准CJ/T 253-2007《钢塑复合压力管用管件》三、技术执行钢塑复合压力管用双热熔管件，执行行业标准CJ/T 237-2006《钢塑复合压力管用双热熔管件》四、产品工作压力：公称外径mm：20 25 32 40 50 工作压力2.5MPa 公称外径mm：63 75 90 110 160 200 工作压力2.0MPa

重庆向融13996200566，[PSP钢塑复合管](#)

（双热熔连接，扩口连接，卡压连接，G型内胀连接齐全）钢塑管，涂塑管，钢丝骨架管专家，11年600多个工程案例，全方位为您服务