

三州hat86防水电话IP66防尘防水

产品名称	三州hat86防水电话IP66防尘防水
公司名称	绍兴三州通信设备有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	
公司地址	绍兴市越城区皋埠镇银山路207号（包装车间九）三楼南边
联系电话	0575-88366022 17606754210

产品详情

三州hat86防水电话IP66防尘防水隧道通信工业调度专用

- *使用温度范围广泛: - 40 ° 到+55 °
- *标准模拟制式电话线供电(无需额外市电 , 仅限A,E 机型)
- *NEMA 4X 非金属防腐电话机箱
- *夜视蓝光EVA 橡胶拨号盘
- *固定锁止磁感应式叉簧
- *DSP+AGC 双模消噪麦克风 (仅限E,F 机型)
- *非易失性电子存储(无需待机电池)
- *PCB 电路板三防绝缘处理
- *整机IP66 防水防尘认证

Extended temperature range:- 20 ° to +55 °

Compatible environment noise range: 0 to 60dB (A/C/D), 0 to 120dB (E/F)

Sound Level: 85dB (2ft distance, 90dB max)

Compatible with 48-60V telephone exchange

Four variants: Full keypad and auto-dial (no keypad), both with or without door

Made for critical communication in rough environments like roads, tunnels, ships

Water and dust resistant (IP66)

Nonmetallic ABS high strength material

Magnetic stainless steel door lock

DSP+AGC ANC Noise-canceling technology*(E/F model only)

Magnetic reed hook-switch ensures minimal wear and tear

Blue night vision keypad

Non-volatile electronic memory (stand-by batteries not required)

Advanced supervision functions

绍兴三州通信设备有限公司 版权所有

未经授权，任何单位和个人不得抄录、复制部分或全部内容，并不得以任何形式传播。

技术参数 综合	
话机尺寸	383 × 218 × 130 mm
话机重量	4.8 kg
振铃响度	90dB, max 95dB 两英尺处
防护等级	IP-67
防碰撞等级	IK-10
机身结构	全铝合金机身，最厚处大于6mm
安装型式	壁挂式
环境噪音	0-60dB (A/C/D 型号), 0 - 120dB*(E/F 型号)
环境温度	-40 ° C to +60 ° C
环境相对湿度	0% – 95%
大气压力	86kPa - 106kPa
工作频率	300-3400Hz
拨号方式	Dialing Pulse(DP) 脉冲拨号

DTMF双音多频

供电方式

市电或标准电话线220V AC (50Hz)* (D/F 型号)