

# 大型菜籽油灌装生产线 变频调速 直观方便

产品名称	大型菜籽油灌装生产线 变频调速 直观方便
公司名称	山东迅捷机械设备有限公司
价格	1456.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市工业南路55号
联系电话	0531-66953511 18660164021

## 产品详情

该小瓶装菜籽油灌装生产线设备是经过我们东泰机械专业人员研发改造而成的，灌装计量精准，符合国家计量要求。灌装过程无滴漏，可提高后工序包装效率。欢迎来电咨询，设备兼容100毫升~6升内的任意容量，可灌装瓶型4~6种，换瓶方便无需更换零件。是企业降低成本、提高效率、减少成品浪费的理想选择。

设备概述：xjds01zy 小瓶装菜籽油灌装生产线集光、机、电、气于一体，定量准确，灌装精度高，操作简单，维护方便，设备采用优质SUS304不锈钢制造，符合卫生要求，电器控制采用日本三菱PLC，法国施耐德等电器元件精确控制各气动执行元件来完成灌装过程。小瓶装菜籽油灌装生产线可广泛应用于花生油、菜籽油、色拉油、橄榄油、调和油、豆油、香油、花椒油等油脂的自动化包装生产。

优质细节展示：

设备优点：1.小瓶装菜籽油灌装生产线采用一头一泵，单独分别控制，并且单变频器调速。克服了分流不均的现象。调整方便，直观，精确。2.由于我们采用一头一泵，变频器调速灌装精度能达到 $\pm 1\%$ 以上。3.小瓶装菜籽油灌装生产线灌装速度：以8头灌装机灌装5升为例。在保证精度（ $\pm 1\%$ ）的情况下最快为1550瓶/小时。生产过程中一般为1200到1500瓶/小时。每天可多灌装2000到3000瓶。4.我们用变频调速，在触摸屏上就可来实现，有数字显示，直观，方便。在电压过低，电流过大时变频器会自我保护。

灌装案例：

主要技术参数:灌装机头数：4头、6头、8头、10头、12头 灌装精度： $\pm 0.3\%$  灌装容量：150毫升-10升 功耗：1KW 工作压力：0.3-0.6MPa 配用气源压力：0.8-1.2MPa 电源：220/380V 灌装速度：每头150-300（桶/小时）东泰机械拥有专业技术人员、工程师、和销售、售后服务人员，形成一支高素质、年轻化、极富团队创新精神的队伍。办事处分布于全国各地，沈阳、上海、广州、武汉、重庆等地，给各地区客户提供了方便快捷的售后维修保养服务。

工厂展示：

