

洗轮机效果怎么样，是全自动的吗？

产品名称	洗轮机效果怎么样，是全自动的吗？
公司名称	东莞市德成环保科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	品牌:德成 型号:DC-100T 产地:东莞
公司地址	东莞市清溪镇三星村青湖西路御景东方花园2号2102
联系电话	0769-81275082 13712167505

产品详情

工地冲洗平台

联系方式: 13712167505 东莞德成环保科技有限公司

工地冲洗平台特点：

德成环保为您供应德成系列 工地冲洗平台质量可靠 下面为您介绍其产品特点。

- *清洗时间短，50秒清洗完毕。
- *专业清洗工程运输车辆；
- *循环用水，节约大量水资源；
- *进口国外知名厂家的电气元件，确保安全可靠；
- *工地冲洗平台冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。
- *节能环保清水循环利用，节约用水。
- *设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。

工地冲洗平台操作规范：

- *车辆进入工地冲洗平台前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗，车辆停稳后要挂空挡松手刹。
- *在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- *冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。
- *绝对禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- *工地冲洗平台合闸送电以前须确保踩踏开关已回位，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- *车辆进入工地冲洗平台前，请确认车主已关好门和窗。
- *在执行程序期间，不要擅自关闭电源
- *在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。
- *冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。
- *操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- *启动冲洗操作后，请不要有任何人在工地冲洗平台附近设备工作区域内逗留。
- *定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- *合上总电源断路器，电源指示灯亮，按下启动按钮，工地冲洗平台进入待机状态。

工地冲洗平台安装说明：

- *水泵要立放到清水池中，用软水管把水泵出水口和底盘进水口用连起来，把管卡拧紧。
- *沉淀和水泵池要做防渗漏处理。
- *工地冲洗平台安装基础混凝土强度为C35，厚度不小30cm，承载力必须大于100t。
- *工地冲洗平台底盘分左右两部分，首先把底盘两部分就位到基坑中，然后把对应的法兰(法兰之间一定要夹橡胶密封垫)用16个M12×50的螺栓连接起来压紧
- *工地冲洗平台基础进出3米范围内的路面，安2%的坡度向基础方向顺水，避免污水外流。
- *光电感应开关要在常开接线端接上2×1平方的两芯电缆线连接，其次把光电感应开关固定到感应开关支架上，最后把两芯线的另一端接到控制箱内的接线柱压接。
- *在进出口方向3米和4米处各加一条减速带
- *把自备380V电源用3×6平方的铜芯电缆接到控制箱中的3P断路器的进线端压紧后就可以进行试机作业了

。

工地冲洗平台日常保养：

- *若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- *每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- *经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- *在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- *在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- *做好设备表面的清洁与卫生工作。

售后服务承诺：

- *公司对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应,保证供应时间至少为5年。
- *安装调试计划：由本公司负责将所有订购的设备运到用户指定的安装地点,负责所有部件安装连接,并完成所有设备的调试,使所用设备运行状况良好。
- *如发生特殊零配件短缺,我公司将竭尽所能为您提供备用零件方案。
- *公司目前在长沙、武汉、广州、杭州、重庆、成都、西安、郑州均设有售后服务中心，两个小时响应，24小时内上门解决排除故障，快捷式的服务解决您的后顾之忧