

山东青岛金属管浮子流量计,山东浮子流量计

产品名称	山东青岛金属管浮子流量计,山东浮子流量计
公司名称	青岛瑞诺仪表设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞诺 型号:RN-LZ 产地:山东青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏塔路988号
联系电话	0532-80969963 15969805182

产品详情

销售热线：0532-80969963 15969805182 联系人：王可

一、概述：山东青岛金属管浮子流量计,山东浮子流量计

RN-LZ系列金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质

流量测量；工作可靠，维护量小，寿命长；金属管浮子流量计对于直管段要求不高；较宽的流量比10：1；双行大液晶显示，可选现场瞬时/累计流量显示，可带背光单轴灵敏指示；非接触磁耦合传动；金属管浮子流

二、详细说明：山东青岛金属管浮子流量计,山东浮子流量计

RN-LZ系列金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质

流量测量；工作可靠，维护量小，寿命长；金属管浮子流量计对于直管段要求不高；较宽的流量比10：1；双行大液晶显示，可选现场瞬时/累计流量显示，可带背光单轴灵敏指示；非接触磁耦合传动；[金属管浮子流量计](#)全金属结构，适于高温、高压和强腐蚀性介质；可用于易燃、易爆危险场合；可选二线制、电池、交流供电方式；多参数标定功能；金属管浮子流量计带有数据恢复，数据备份及掉电保护功能。

三、[金属管浮子流量计](#)

技术参数 山东青岛金属管浮子流量计,山东浮子流量计测量范围:水(20℃) 1-200000

l/h空气(20℃, 0.1013MPa) 0.03 - 4000m³/h参见流量表,特殊流量可订制 量程比:标准型10:1

特殊型20:1精度:标准型1.5级 特殊型1.0级 压力等级:标准型:DN15 - DN50 4.0MPa

DN80-DN200 1.6MPa特殊型:DN15 - DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa夹套的压力等级为1.6MPa特殊

型在选型和订货前应与工厂协商 压力损失:7kPa-70kPa介质温度:标准型:-80℃ - +200℃; PTFE:0

- 85℃ 高温型:最高可达400℃ 介质粘度:DN15: 5mPa.s(F15.1-F15.3)30mPa.s(F15.4-F15.8)DN25:

250mPa.s 山东青岛金属管浮子流量计,山东浮子流量计DN50-DN150: 300mPa.s环境温度:液晶型 - 30

- +85 指针型 - 40 - +120 连接形式：标准型：DIN2501标准法兰 特殊型：由用户指定的任意标准
法兰或螺纹 电缆接口：M20 * 1.5 供电电源：标准型24VDC二线制4 - 20mA (10 . 8VDC - 36VDC
) 交流型：85 - 265VAC 50HZ 电池型：3 . 6V@4AH镍氢电池 报警输出：上限或下限瞬时流量报警
标准型：集电极开路输出 (最大100mA@30VDC内部阻抗100
欧)
特殊型：继电器输出 (触点容量最大5A@250VAC) 脉冲输出：累积脉冲输出，最小间隔50毫秒 液晶
显示：瞬时流量显示数值范围：0 - 50000 累计流量显示数值范围：0 - 99999999 防护等级：IP65 防爆标志
：本安型ia CT6 隔爆型d CT6