

陶瓷纤维毯设备保温 不易腐蚀 防火隔热

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 陶瓷纤维毯设备保温 不易腐蚀 防火隔热 |
| 公司名称 | 郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司 |
| 价格 | .00/立方 |
| 规格参数 | 颜色:洁白 规格:允许定制 型号:陶瓷纤维板 |
| 公司地址 | 河南省郑州新密市南密新路336号 |
| 联系电话 | 0371-69992366 15038001688 |

产品详情

郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司,位于郑州到少林寺中段三十公里处,始建于1982年,是一家集生产、销售、施工于一体的综合性公司,是中国电力部,冶金行业、水泥行业、国家石油和化学工业绝热材料、保温材料的推荐供应单位,是中国建筑材料科学研究院和天津化工研究院的实验基地。

在了解陶瓷纤维毯在保温隔热层中的应用价值之前,我们应该先来了解一下保温隔热层的结构以及保温层与隔热层的连接方式。

保温隔热层的结构:保温隔热层一般分为:耐火层,该层主要有可以直接接触火焰的耐火砖为材料,保温层:一般由陶瓷纤维板和陶瓷纤维毯等材料铺设,降低热能的损失和传递,第三层为密封层,一般由陶瓷纤维纸和布来密封,减少因为细小的缝隙而造成的热能损失。

保护层的连接方式,目前有以下几种:射钉方案,膨胀螺栓方案,预埋钢筋或塑料筋方案,黏、钉结合

方案。这几种方案不仅施工方便，而且也有较好的耐久性。

由陶瓷纤维毯和陶瓷纤维板组成的保温隔热层由于该材料具有较低的导热系数，所以能够有效的防止热能的传递和损失，同时因为良好的热·性和耐高温等等特点，在使用中能够保持原有的特性，延长设备的使用寿命。

陶瓷纤维毯可以有效的防止和消除保护层和饰面层出现裂缝，若出现裂缝宜采取的防裂措施：在缝隙出现的地方填充陶瓷纤维毯（一般选用2mm厚度的），保证·堵住缝隙之后喷洒一层高温粘合剂，这样既保证了填补效果而且能够有效防止裂缝再次决裂。

保温隔热发挥着巨大的作用，同时在选择合适材料组成保温层时也到关重要，尤其是·层的陶瓷纤维毯，因为这是节能·的关键环节，只要选对了才能保证生产的·。我公司生产的陶瓷纤维制品是目前国内的陶瓷纤维毯生产，是当前一个时期国内陶瓷纤维毯的典范，与各大电厂、钢厂长期合作，目前发展状况优良。

陶瓷纤维针刺毯具有颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体。不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400。陶瓷纤维针刺毯性质：陶瓷纤维针刺毯具有优良的吸音降噪性能；优良的热·性；优良的化学·性；优良的抗拉强度；低热导率；低热容量。郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司专业生产陶瓷纤维针刺毯，陶瓷纤维模块，陶瓷纤维板，陶瓷纤维棉等系列产品。

以上就是陶瓷纤维针刺毯的相关信息，希望可以帮得到您！更多产品信息，请访问我们公司《郑州盛世金鼎保温耐火材料有限公司》网站我们公司真诚的希望与您合作，如果有什么问题，欢迎来电咨询，我们会是您理想的选择！

了解更多信息，请百度一下：盛世金鼎陶瓷纤维针刺毯，盛世金鼎陶瓷纤维模块，盛世金鼎陶瓷纤维板，盛世金鼎陶瓷纤维棉，郑州盛世金鼎保温材料有限公司，欢迎您的光临！