风机 轴流风机 DZ低噪声轴流风机 管道风机

产品名称	风机 轴流风机 DZ低噪声轴流风机 管道风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:DZ系列 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

.1、DZ型轴流风机主要特点为宽叶片大弦长、空间扭曲、倾斜式叶形,可在低速时达到所需风量、风压,降低风机噪声。风机叶轮直径由小到大共三十四个规格,每一规格风机叶片数都为4片,风量400~4800 0M3/H,风压40-200PA。风机可壁式安装也可管道式安装。 2、产品分类 1.按外形结构分:壁式(DZ-11型);岗位式(DZ-12型);管道式(DZ-13型) 2.按使用环境分: A. 普通型:适用于非易燃易爆及无腐蚀性气体的环境中 B. 防腐型:叶轮、机壳为玻璃钢,适用于含有腐蚀性气体的环境中 C. 防爆型:电机为隔爆型、叶片为铝合金,适用于易燃易爆气体的环境中,防爆等级为EXdIIBT43. 为适应不同场所噪声要求,风机均可配不同长度的消声器,也可将风机做成包覆式。 2、工作条件:工作湿度:-20~+40 湿度:小于90%介质条件: 常规型:非腐蚀、非易燃易爆气体(含尘量不超过100MG/M3) 防腐型:有腐蚀性气体(无任何粉尘)工作电源:三相、380V/50HZ(小功率风机可做成单相220V,请订货时注明) 3、应用 DZ型轴流式风机主要用于工矿企业,民用建筑的壁式排风、岗位送风、管道通风、屋顶通风等,应用于化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿企业及各类民用建筑的通风空调系统。 4、配置 4.1、标准配置:1.叶轮 2.电机 3.机壳(风筒、电机支架)4.底脚 4.2、备选什及附件(订货时注明是否购买) 1.减振设备 2.控制箱 3.网罩 4.对接法兰 5.百叶风口 5、DZ型轴流风机的加工工艺 5.1风机叶轮:十字架为钢制冲压下料,液压成形,叶片为铝合

金冲压后液压成形叶片与十字架铆接装配成形。叶轮经静、动平衡校正,平衡精度不大于G5.6级。

联系人:危女士

手机号15806871688

邮箱: 1368567640@qq.com

德州亚通空调有限公司

地址:山东德州武城鲁权屯工业区

电话:0534-5074444 传真:0534-5072333