

风机 屋顶风机 DWT-3离心式玻璃钢屋顶风机

产品名称	风机 屋顶风机 DWT-3离心式玻璃钢屋顶风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	21.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:DWT-3 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

DWT- III型离心式屋顶风机概述 1.1.DWT- 型离心式屋顶风机，其叶轮采用离心式叶轮，可适用风量小而压力大的场合II型采用二层风帽，III为无风帽。

1.2.风机按叶轮直径分DWT- 有280~800mm十个机号，系列风量为1000~40000m³/h，全压为100~500Pa。 1.3.风机可根据不同环境需要，可制成防爆型，适用于非腐蚀的含有易燃、易爆气体的场所，防腐型可适用于含有腐蚀性气体的场所。

1.4.为满足用户对不同工况的性能调节需要，风机可配用双速电机，实现两档调速，也可配用变频电机和变频器，实现无级调速。建议调节频率锁定在25Hz~50Hz(订货时注明)。

1.5.风机根据用户需要可配手动或电动调节阀、自垂百叶等(订货时注明)。

2、DWT- III型离心式屋顶风机工作条件 工作温度：-20~+40℃；湿度：小于90%；

介质条件：常规型：非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m³)。防爆型：非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m³)。防腐型：有腐蚀性气体(无任何粉尘)。

工作电源：三相、380V/50Hz。

3、DWT- III型离心式屋顶风机应用 风机主要适用于工厂矿企业厂房、电站等高压、小流量场所屋顶通风换气。

4、DWT- III型离心式屋顶风机配置 4.1.标准配置 叶轮； 电机；

机壳(风筒、集流器、电机支架)； 玻璃钢风帽； 安全网。

4.2.备选件及附件(订货时注明是否购买) 手动或电动调节阀门； 控制箱； 自垂百叶。

5、DWT-II、III型离心式屋顶风机应用 5.1.风机叶轮材质为钢制或玻璃钢，钢制叶轮叶片冲压下料，液压成形体焊接装配，玻璃钢叶轮整体一次成形。叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于G5.6级。

5.2.钢制机壳为焊接成形，玻璃钢机壳为一次成形。

联系人：危女士

手机号15806871688

邮箱：1368567640@qq.com

德州亚通空调有限公司

地址：山东德州武城鲁权屯工业区

电话：0534-5074444 传真：0534-5072333