

# 瓷砖胶品牌，百年达瓷砖胶加盟生产

产品名称	瓷砖胶品牌，百年达瓷砖胶加盟生产
公司名称	百年达(福建)工贸有限公司
价格	.00/包
规格参数	品牌:百年达 型号:环保瓷砖胶系列 包装:纸袋装
公司地址	福建 莆田市荔城区 新度工业区
联系电话	05942777677 18760588235

## 产品详情

百年达瓷砖胶采用进口优质添加剂等经过科学配比加工形成。该产品主要用于粘结瓷砖、石材，克服了水泥砂浆粘贴法各种缺陷，具有粘结牢固、不空鼓、不下滑、施工方便等优异性能，同时还有防水抗渗功能。

### 产品特点：

绿色环保，无毒，无味，无污染。

加水即用，施工简单，粘结牢固，长期使用不脱落，不空鼓。

具有良好的柔韧性，抗渗、抗裂、抗老化性佳。

### 适用范围：

强力型：适用于室内外垂直面尺寸小于100mm\*100mm的瓷砖的地面中小尺寸地砖的粘贴。

超强力型：室内外地面、墙面上瓷砖、陶瓷砖、马赛克等的粘结。

高强力型：适用于室内外墙面、地面粘贴较大的瓷砖及大理石、花岗岩等。

### 施工工艺：

基层处理：基材表面应干净、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱模剂等。

混合：按水：粉料5-5.5kg：20kg的比例将粉料倒入清水中，充分搅拌均匀。

施工：用专业齿型刮刀把砂浆满批基面，使之均匀分布，然后用刮刀有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状，每次约涂抹1m<sup>2</sup>左右，瓷砖不必浸水，铺砖完成24小时后待浆料完全干固后方可进行填缝工序。

执行标准：

强力型：JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》标准中C1型的技术要求。

超强力型：JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》标准中C1型的技术要求。

高强力型：JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》标准中C1型的技术要求。

参考用量：

强力型

用3mm\*3mm齿形刮板约1.7kg/m<sup>2</sup>

用6mm\*6mm齿形刮板约3.0kg/m<sup>2</sup>

用12mm\*12mm齿形刮板约4.5kg/m<sup>2</sup>

超强力型

用6mm\*6mm齿形刮板约3.5kg/m<sup>2</sup>

用10mm\*10mm齿形刮板约5.0kg/m<sup>2</sup>

用12mm\*12mm齿形刮板约7.0kg/m<sup>2</sup>

高强力型

一般施工厚度为3mm左右，施工用量4-6kg/m<sup>2</sup>

注意事项：

施工温度大于5℃，下雨天不宜施工。

如瓷砖背面的沟隙较深，应在基面的瓷砖背面涂上粘结剂。

在吸水率大的底材，施工前须浸湿基面。

随拌随用，搅拌好的瓷砖粘结剂应在3小时内用完，已凝固硬化的胶浆不可再用。