

风机 屋顶风机 BDW87-3轴流式屋顶风机

产品名称	风机 屋顶风机 BDW87-3轴流式屋顶风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	2000.00/1990
规格参数	品牌:亚通 型号:BDW87-3 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

亚通BDW-87-3型低噪声屋顶风机、防爆轴流风机主要按照型号分为CBF,BAF,BT35-11, FBT35-11, FT35-11,T35-11等系列风机,每个风机的规格都是区别。具体参数请来电咨询。微信号为13777748317,手机号码13777748317,联系人:黎波

BDW-87-3型低噪声屋顶风机,4-72型离心通风机可作为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气用,输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体。B4-72型通风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用,气体内不许有粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。气体温度不得超过80°C。

B4-72型通风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致,可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同。No2.8~6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机, No6~12C、D电动机选用该表中与Y系列对应的YB系列,安装型式为B3。

BDW-87-3型低噪声屋顶风机适用范围:

- 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物: A、 B。
- 3、温度组别:T1~T4。
- 4、防爆标志: Exd BT4。

BDW-87-3型低噪声屋顶风机产品特点:

- 1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
- 2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
- 3、电缆布线。
- 4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

BDW-87-3型低噪声屋顶风机安装说明：

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各不如部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

BDW-87-3型低噪声屋顶风机安装方式可分为以下四种：

- 1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
- 2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
- 3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔 12.
- 4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。

BDW-87-3型低噪声屋顶风机，主要被安装在墙上或房顶上作为室内通风设备，风机采用防爆定量，铝风叶，因此具有良好的防爆性能，能够适用于易燃易爆场所。

联系人：危女士

手机号15806871688

邮箱：1368567640@qq.com

德州亚通空调有限公司

地址：山东德州武城鲁权屯工业区

电话：0534-5074444 传真：0534-5072333