

# 深圳市诺得泰400、600W激光切割机，激光机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 深圳市诺得泰400、600W激光切割机，激光机    |
| 公司名称 | 深圳市诺德泰激光科技有限公司             |
| 价格   | 88888.00/套                 |
| 规格参数 | 品牌:诺得泰<br>规格:1218<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 宝安区松岗街道田洋七路六号              |
| 联系电话 | 13828739124                |

## 产品详情

产品分类：600W刀模激光切割机

产品说明：

- 1、选用4条150W折叠激光管，功率可高达680W。
- 2、机床经过表面热处理，有效的提高了机床硬度。
- 3、机器选用恒温冷却系统，可以二十四小时不间断切割。
- 4、机型驱动有进口伺服、进口步进。
- 5、整机丝杆导轨选用进口品牌，耐磨，切割精度。
- 6、操作系统选用DSP数字芯片处理，操作简单，功能强大。

7、人性化设计。该款机型有固定光路，十字滑台。客户可以根据自己的实际需求选择。

1218

长3米 宽1.8米

工作台面1200\*1800

实际工作范围可达5米

机器1.5吨

激光刀模切割机可一次切割18mm刀模板

激光刀模切割机可一次性切割18MM，20MM，23MM木板，且切缝均匀，上下缝一致，避免了其他厂家大功率激光刀模机因光路偏差而造成的尺寸不准问题。简单明了的刀缝调节技术，切割软件与AutoCAD、CorelDraw、Adobe Photoshop均能兼容，操作编辑路径得心应手。

技术参数:

切割范围:1200mmX1800mm\1200mmX2400mm

切割功率:400W-2000W

内存容量:机器自带64MB存储,可脱机工作

切割精度：± 0.05mm

支持软件：AutoCAD，Coreidraw

驱动方式：采用精密丝杆传动

工作电压：220V  $\pm$  10%?? 50HZ

工作温度：0 - 45

工作湿度：5 - 95%（无凝水）

定位精度： $\pm$  0.01mm

切割精度： $\pm$  0.03mm

支持软件：AutoCAD , Coreidraw

支持格式：PLT、DXF、BMP、JPG、GIF、PGN、TIF、DST格式

传动方式：采用台湾原装进口精密丝杆传动

切割厚度：1-25mm

工作电压：220V  $\pm$  10%?? 50HZ

激光刀模切割机特点：

- 1.混合光路布局：光程短，光束质量高，切割质量高；
- 2.采用进口直线导轨，高精度丝杆传动系统；
- 3.精确的随动跟踪控制系统，保证了切割质量的一致性；

4.专业工控系统，配置进口控制卡、国际软件系统，确保设备能长时间、高稳定、抗干扰工作；

5.快速、稳定的自动夹紧系统，方便、可靠；

6.多参数化控制，自动计时，实时监控，可储存多组加工参数，从而减少辅助加工时间；

7.直接支持 DXF、 PLT 等文件格式。