5861大功率LED洗墙灯,线槽灯灯饰36W

产品名称	5861大功率LED洗墙灯,线槽灯灯饰36W
公司名称	江门市索能光电科技有限公司
价格	350.00/套
规格参数	功率:36W 型号:SN-XL12-5861-36D 类型:LED灯饰
公司地址	江门市江海区江海四路109号
联系电话	18675019777

产品详情

5861大功率LED洗墙灯,线槽灯灯饰36W

LED洗墙灯灯光像流水一样洗过外墙的墙面，主要用于建筑外墙灯光装饰和用来勾勒大型建筑的轮廓。英文名Led wash wall lamp ，又叫线型LED投光灯、LED轮廓灯、LED线条灯等等，因为其外形为长条形，也有人将之称为LED线条灯，技术参数与LED投光灯大体相似，5861系列主要功率有：18W\24W\36W等，索能光电的LED洗墙灯利用插边压条的专利技术解决了防水问题，同时的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。

1 SN-XL6-55861-18Q 洗墙灯 DC24V 18W RGB DMX512 18PCS

2 SN-XL6-5861-18D 洗墙灯 AC220V 18W R G B W Y 18PCS

3 SN-XL10-5861-24Q 洗墙灯 DC24V 24W RGB DMX512 24PCS

4 SN-XL10-5861-24D 洗墙灯 AC220V 24W R G B W Y 24PCS

5 SN-XL12-5861-36Q 洗墙灯 DC24V 36W RGB DMX512 36PCS

6 SN-XL12-5861-36D 洗墙灯 AC220V 36W R G B W Y 36PCS

光源：美国CREE 台湾Edison LED

单颗LED功率：1W

灯具使用寿命：30000小时

LED颜色：RGB变色红绿蓝黄白色;

色彩效果：追逐，流水，256级灰度，全彩，单色

光束角：16 ° 30 ° 45 ° 60 ° 20*45 ° 30*70 ° ；洗墙灯专用

LED驱动方式：350mA 恒流驱动；

防护等级：IP65

电气安全等级： DC24V III类 AC220V I类

电源线：DC24V 2*1.0mm电缆线

AC220V 3*1.5mm电缆线

信号线：3*0.75mm公母接头

控制方式：标准DMX512 控制

环境温度；-25—45 °

安装说明；

工程接线图（单色）

注；灯具DC24V最大并接18/12/8台，超过18/12/8台请增加电源输入线；

灯具AC220V 最大串接30/20/10台，超过30/20/10台请增加电源输入线；