

## 4640防水LED洗墙灯,索能洗墙灯批发48W

产品名称	4640防水LED洗墙灯,索能洗墙灯批发48W
公司名称	江门市索能光电科技有限公司
价格	380.00/套
规格参数	功率:48W 型号:SN-XL12-4640-48D 颜色:R G B W Y
公司地址	江门市江海区江海四路109号
联系电话	18675019777

## 产品详情

4640防水LED洗墙灯,索能洗墙灯批发48W

LED洗墙灯灯光像流水一样洗过外墙的墙面，主要用于建筑外墙灯光装饰和用来勾勒大型建筑的轮廓。英文名Led wash wall lamp，又叫线型LED投光灯、LED轮廓灯、LED线条灯等等，因为其外形为长条形，也有人将之称为LED线条灯，技术参数与LED投光灯大体相似，4640系列主要功率有：24W\36W\48W等，索能光电的LED洗墙灯利用插边压条的专利技术解决了防水问题，同时的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。支持美国CREE 台湾Edison LED品牌的LED芯片。广泛应用于户外亮化灯饰，桥梁亮化程，酒吧KTV外墙灯饰，博物馆外墙灯饰。

序号	型号	名称	电压	
功率	颜色	LED数量		
1	SN-XL6-4640-24D	洗墙灯	DC24V /AC220V	24W R G B W
Y	24PCS			
2	SN-XL10-4640-36D	洗墙灯	DC24V /AC220V	36W R G B W
Y	36PCS			
3	SN-XL12-4640-48D	洗墙灯	DC24V /AC220V	48W R G B W
Y	48PCS			

光源：美国CREE 台湾Edison LED

单颗LED功率：1W 3W

灯具使用寿命：30000小时

LED颜色：红绿蓝黄.白色;

色彩效果：, 单色

光束角：16° 30° 45° 60° 20\*45° 30\*70° ; 洗墙灯专用

LED驱动方式：350mA 700mA 恒流驱动；

防护等级：IP65

电气安全等级：DC24V III类 AC220V I类

电源线：DC24V 2\*0.75mm电缆线

电源线：AC220V 3\*1.0mm电缆线

环境温度；-25—45°

安装说明；

工程接线图（单色）

注：

- （1）、灯具DC24V最大并接15/10/5台，超过15/10/5台请增加电源输入线
- （2）、灯具AC220V最大串接30/20/10台，超过30/20/10台请增加电源输入线
- （3）、每条支路总功率不能大于开关电源总功率的80%。
- （4）、电源输出总线不超过50米,中间供电，左右分布；