

定制 废气治理工程 光氧催化化工橡胶厂有机废气

产品名称	定制 废气治理工程 光氧催化化工橡胶厂有机废气
公司名称	济南艾林环保科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	碳钢:3300X1400X1200 不锈钢:3300X1400X1200
公司地址	山东省济南市章丘区明水街道办事处塘子居南侧
联系电话	0531-83698009 13386418077

产品详情

产品简介 工厂车间从事生产作业时会产生刺激性等有害气体之污染物，对大自然生态与厂区环境都会造成空气污染之危害，故需对喷漆线所排放之废气加以收集后制作一套污染防治设备，将废气处理至符合空气污染物排放标准后再排放至大气中，以免造成环境与人员之危害。活性炭吸附塔，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置；是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备，是利用活性炭本身高强度的吸附力，结合风机作用将有机废气分子吸附住，对有机溶剂的废气有很好的吸附作用。在实际安装和应用情况，总结国内外同类产品的生产经验，改进设计制造，推出下料形式方便，表面平整度更好，结构强度更高，吸附能力更强的活性炭吸附塔。。本公司生产多种规格的活性炭吸附塔，根据处理气体污染因子的不同而设计吸附时间，再根据处理废气量的大小确定吸附面积，每一个工程都是全新的设计方案。确保吸附塔在高效状态下运行。

工作原理车间含有有机气体或颗粒物经集气罩收集,管道输送有机气体进入活性炭塔,有机气体进入塔内时,风速顺间降下,气体内含的较大颗粒杂物便自然沉降入塔底部,而溶入气体内的有机气体部分随气体流向流进活性炭过滤层,有机气体进入炭层时,有机气体被活性炭吸附进炭内,而干尽的空气穿过炭层进入出气仓,气体经过机械自吸后排入大气中.而活性炭层的在吸附过程中,炭会有个饱和的时间段,其活性炭饱和的过程长短与气体本身内部所含气体的浓度和工作的时间长短有直接相关。活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备。由箱体和装填在箱体内的吸附单元组成。根据吸附单元的数量和风量共分为多种规格，活性炭吸附箱选择不同填料可以处理多种不同废气。

设备优势

1.SYD系列活性炭净化器是利用活性炭的特殊吸附作用而研发的一种干式工业废气处理设备。设备主要由壳体和填装其内的活性炭吸附单元所组成，壳体上设有便于日常维护使用的检查门及废气的进出接口。臭气处理设备，臭味净化设备，注塑厂臭气处理。 2.SYD型活性炭安装方便，可根据客户实际的现场条件设计安装方式。一般利用风管将废气引导至设备的进气口，设备的排气口连接风机的进风口，排风机的出风口通过风管将净化后的空气排放至大气。 3.SYD型废气净化器的核心部件——抽屉式吸附单元，具有通风阻力小、更换方便、设计标准化等特点，而且能够保证在全部使用周期内通风阻力稳定不变（即不因吸附单元状况变化而改变阻力）。 4.SYD型活性炭净化器不同的填料可处理多种不同的废气：有机废气及臭气（如：苯类、酚类、醇类、醚类、酞类等）。浓度低于1000mg / m³的有机废气经过净化器处理后均能达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》的要求。

应用范围电子元件生产 电池（电瓶）生产酸洗作业车间 实验排风冶金、化工厂
医药生产厂涂装车间 食品及酿造家具生产