

# 移动变压器矿用移动变压器

产品名称	移动变压器矿用移动变压器
公司名称	盐城云涛变压器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区龙冈镇华兴大道88号
联系电话	0515-88703686 13016526581

## 产品详情

移动变压器KBSG适用于有甲烷混合气体和煤尘等有爆炸危险的矿井中。我厂生产的矿用隔爆型变压器容量从50KVA到6300KVA共20个容量等级。是国内做到容量最大的矿用隔爆型变压器厂家。

移动变压器的箱壳有两种结构，一种为上开盖箱壳隔爆结构，用于800KVA及以上容量产品；另一种为两端开盖的箱壳隔爆结构，用于630KVA及以下容量产品，外壳两侧为波纹钢板，上下顶用圆弧形钢板，使箱体有足够的机械强度，且散热好。移动变压器铁芯采用武钢或新日铁130、120优质冷轧取向硅钢片，由德国桥格公司生产的全自动斜剪线下料，保证了铁芯的精度、毛刺，有效的降低了空载电流和空载损耗。铁芯采用特殊工艺进行耐高温防锈处理，用耐高温环氧树脂整体固化贴心，有效降低了噪音。移动变压器器身线圈采用优质无氧铜经最先进的铜挤压设备一次成型，使线材内部更紧凑且表面均匀、无毛刺，线圈运用H级C级绝型绝缘的NOMEX纸包无氧铜线，经同模绕制而成，经真空压力侵化，有效提高了线圈的机械强度和防潮能力。低压大电流变压器采用铂式绕线，大大提高了抗短路能力。移动变压器高压引线及3.3KV低压引线采用6KV、10KV电缆引出，高压引线采用冷挤压工艺，提高了产品绝缘性能；低压采用优质无氧铜排。移动变压器内部有高低压连锁线及温度控制线分别与高低压开关连接，温度控制采用PT100铂电阻式SW2-125F温度继电器，安装于变压器线圈上部，可测量矿用隔爆型变压器内部温度，当矿用隔爆型变压器内部温度过高时发出超温信号。

移动变压器良好的散热性能和绝缘性能可保证在高温、高湿等较恶劣环境条件下正常运行。我厂热忱欢迎各级领导、专家、莅临指导!

联系人:季明卫. 电话:13016526581.