

直线脱水振动筛 新乡市天华供应脱水筛

产品名称	直线脱水振动筛 新乡市天华供应脱水筛
公司名称	新乡市天华科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南省 新乡县青龙路东段
联系电话	0373-2811000 13782599931

产品详情

直线脱水振动筛简介

???????

是一种运动轨迹为直线的直线振动筛，具有结构先进，坚固耐用，噪音低，维修方便等优点。适用于选煤、选矿、电力、化工、轻工等部门，对中、细粒度物料进行干、湿式筛分或脱水、脱介、脱泥。

直线脱水振动筛工作原理

直线脱水振动筛采用了双电机自同步技术，通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动。

直线脱水振动筛性能特点

1.直线脱水振动筛筛网材质采用超高分子聚氨酯（UHMW----PE），耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能，抗冲击性能在所有塑料中为最高值，耐磨性能优于聚四氟乙烯、尼龙、碳钢等材料。

2.直线脱水振动筛的振动源更换方便，底座橡胶弹簧用来减震，使振幅不大，缓慢的振动，可以脱得干净。

3.振动源固定采用高强度螺栓，底部弹簧为橡胶弹簧，弹簧的质量会影响振动源的寿命。筛板固定的密度高，筛板中打有加强筋。

4.筛孔可以根据需要调整，设备噪音小，脱水效果好。

直线脱水振动筛技术参数表

型号	筛面面积 (m ²)	入料粒度 (mm)	处理量 (t/h)	筛孔尺寸 (mm)	双振幅 (mm)	电压 (V)	功率 (kW)
TZK12x36	4.32	100	30-50	0.5-13	7-9	380	2x4
TZK1248	5.76		33-53				2x5.5
TZK1548	7.2		42-70				2x5.5
TZK1848	8.64		50-85				2x7.5
TZK2148	10.08		70-110				2x7.5
TZK2160	12.6		90-150				2x11
TZK2448	11.52		80-125				2x11
TZK2460	14.4		95-170				2x15
TZK3048	14.4		95-230				2x15
TZK3061	18.3		130-280				2x18.5
TZK3661	21.96		175-350				2x18.5
TZK3675	27		200-430				2x22