

无尘车间平涂地坪漆价格

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 无尘车间平涂地坪漆价格 |
| 公司名称 | 深圳市明诚地坪漆有限公司 |
| 价格 | 25.00/平方 |
| 规格参数 | 品牌:明诚 型号:08 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道办 |
| 联系电话 | 13823384284 |

产品详情

一、环氧树脂砂浆滚涂地坪

1. 产品特性

- | 耐磨、耐冲击、硬度好；
- | 防化学溶剂及酸碱盐介质腐面；
- | 环保、无毒洁净度高；
- | 无缝防尘、防潮、易清洁；
- | 施工快速，经济实惠；

2. 适用场所

- | 物流仓库
- | 汽车4S店
- | 机械厂
- | 可行驶1-2吨叉车，重手推车等。

3. 环氧树脂砂浆滚涂地坪施工工序

- | 素地处理：依现场状况做好打磨、除尘、修补；

I 环氧底涂：将比例调配好的环氧底漆均匀的在施工区域刮涂一遍。

I 砂浆层：将比例调配好的树脂砂浆材料均匀平整刮在施工区域；

I 环氧腻子（中涂）：将比例调配好的中途树脂在施工区域刮腻子一到两遍，要求达到平整无孔洞，无批刀印及磨砂印为准；

I 面涂：涂环氧面漆，用专业的滚筒反复均匀的滚涂在施工区域，以整体表面光亮洁净，颜色均一为准；

环氧树脂地坪漆施工注意事项：

避免在低温高湿条件下施工；双组份材料混合后，应在短时间内施工；涂装完成后，应充分度过保养期后才能投入使用；根据基材平整度状况和使用要求，决定涂层厚度。地面平整度越差，就采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中较易损坏，如一楼地面还需做好防水处理。

车间环氧树脂地坪施工有几个注意细节？

一、清洁地板

在桶里面加入洗洁精同时装满水在加入地板脱脂剂，然后用拖把地拖干净，再用清水冲洗，等待干燥。

二、修补地面

地面总有很多坑坑洼洼，这是需要修补的，可以用混凝土复化合物进修修补，并用油灰刀将表面铲平，再次等待修补的地方干燥。

三、地面上漆

将环氧地坪漆按照说明的一定比例进行搭配，然后通过专业的环氧地坪工具进行涂漆，保障地面涂漆均匀。不能一次全部上完涂漆，隔15分钟上一次漆。

四、气泡注意

在为地面上漆时会有气泡的产生，所以在搅拌环氧地坪漆时，需要均匀搅拌并且速度不可以过快，减少气泡的产生。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/324.html>