

自流平大概一平方米多少钱

产品名称	自流平大概一平方米多少钱
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:07 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

看你做哪种？分为水泥自流平和环氧自流平，水泥自流平基层很便宜，水泥色的，干了之后，表面跟混凝土差不多，打基层的，找平作用，不美观不结实，加上人工费等等十几块一平方。要是正儿八经做地面，地面很平整的话，就不需要做水泥自流平基层，直接打磨后做环氧自流平的工艺或者环氧水泥自流平面层的工艺，如果地面不平整，可以用水泥自流平基层找平一下，或者不找平，直接用打磨机打平，有些打磨机打不平的话，可以用砂浆修补一下。

环氧自流平地坪漆其特点洁净程度高、耐污、无菌等特点。环氧自流平地坪漆需由有经验的专业的施工单位或施工人员进行施工，并高度重视每一道施工细节，因而获得良好的涂层效果。

环氧自流平地坪漆一般采用镗涂施工方法施工

施工工艺

- 1.自流平地坪漆施工前一定要对基面全面打磨处理；
- 2.涂装自流平地坪底漆，要求均匀、无漏涂；
- 3.用自流平中涂料配适量耐磨骨料镗刮中涂层；
- 4.刮涂腻子层，要求抹平、抹光；
- 5.镗涂自流平面漆层；
- 6.消泡用带齿辊筒消泡。

环氧自流平地坪漆现场施工条件要求无交叉作业、封闭现场，有良好的照明环境；基层的含水率应小于4%，pH值小于9；湿度相对小于75%，温度一般在10~35 范围内；冬季施工要求被涂表面温度应高于露

点3 以上，气温不能低于地坪材料本身干燥时间规定的最低温度，应充分利用气温较高的时间段组织施工人员施工。

随着国内经济的高速发展，环氧自流平地坪漆行业渐渐走入人们的视眼，特别是沿海及南方地区;地坪产品从初级到高级、从单一到多样，地坪市场从无到有、从小到大。目前它已形成一个欣欣向荣的产业，但也存在其自身的问题。

由于环氧自流平地坪漆产品具有良好的耐磨性能、耐腐蚀性能、抗冲击性能以及无缝、质地坚实、保养方便、维护费用低廉等优点，该产品虽然在中国北方地区推广较晚，逐步接受并认同了这一新产品。发展到今天，可以用“热”、“大”、“高”、“新”等四个字概括中国南方地区地坪市场的特点。

和行业标准等方面也没有特别的要求，因此入行的门槛相对较低。近年来随着北方地区地坪市场的扩大，进入本行业的企业越来越多，行业竞争越来越激烈，特别是一些小企业加入后为了分得一杯之羹，不惜手段盲目杀价，导致产品价格和行业利润逐步走低。

2、“大”，是指地坪市场容量大。1999年开始在成都推销地坪产品时并不被客户所接受，产品推销非常困难、业务量也非常小，但是经过几年的不懈努力，该产品的优点逐步被客户接受、认同，现在成都市厂房、车间、仓库、物流中心、超市、展馆、车库、停车场等场合，绝大多数均采用地坪产品作为地面。

3、“高”，是指客户对产品的要求不断提高和项目产值高。从功能上看环氧地坪漆不但要发挥传统意义上的作用，即承载动静荷，承受磨擦损耗、冲击损坏及水、酸、碱、盐、油、清洗剂等液体的侵蚀，客户还要求其外表美观，色彩一致，因此环氧地坪漆又承担着美化环境的作用，少数客户甚至要求地坪具有防爆性、防火性、防静电性等特殊功能。从质量上看客户要求也越来越高，有的客户要求对使用年限做出明确的合同约定。从产值上随着客户对地面的重视和工程建筑规模的增大，环氧地坪漆工程单个项目的产值也在不断提高。

4、“新”，是指地坪产品及工艺花样翻新。地坪产品已从最初单一的耐磨地坪发展到环氧地坪、PVC地坪、水泥自流平、艺术混凝土地坪等等，环氧地坪又发展为环氧彩砂、环氧磨石等等，种类繁多，品种齐全。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/253.html>