

耐磨环氧树脂地板漆价格多少

产品名称	耐磨环氧树脂地板漆价格多少
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:07 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

首先确认基面满足以下条件：

- 1、水泥基面牢固、结实、不起壳，应杜绝砂浆起壳现象，混凝土层与砂浆找平层最好一起浇筑.若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚.有关坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。
- 2、要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象.新浇筑的水泥砂浆层要充分保养.水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩，其他涂料、乳胶漆、泡泡糖等残渣。
- 3、表面干燥，含水率小于6%，无油污，PH值应在6.0-8.0;水泥地坪养护期过后进场施工前5天，基层不能再用水冲洗或被湿润。

然后按照客户需求来制定相应的施工方案，如果地面未能满足以上条件，那么根据相应的基面情况做出相应的处理方案，一般来说这块会增加环氧地板的价格10元至30元不等。主要是看基面情况而定。以下是一个25元的环氧砂浆地板的施工工艺

- 1、打磨清洁地面。使用打磨机将不平整的地面打磨平整，如果有凹陷的地方要用水泥或者腻子填平，在打磨，要使整个地面平滑无尘，这是做好地坪漆的一个基本。

工业车间地坪施工处理基面有几个步骤？

- 1、为使地坪涂料的施工达到良好效果，对于尚未找平的地面，应首先施工水泥找平以进行找平处理。土建方找平时，在水泥初凝时，用专业地面机械对地面进行磨平处理。经过基层处理再涂装的环氧涂地坪的表面会更平整、光亮，使用寿命也会提高。
- 2、待水泥层干燥后(大约28D)，用打磨机对地面进行整体打磨处理，使其表面平整，水泥毛细孔全部敞开。

3、对于有油污(食用油、机油)的基层，先用表面处理机喷洒于用水冲湿的地表面，反复擦洗，直到无油污为止。

4、对于碱性太大(PH>8)的基层，先用稀盐酸或者稀醋酸积极性中和处理，然后用清水冲洗。

5、对于潮湿的地面，通过吸水、擦干，太阳、灯照，热风机吹烘，使其含水率达到施工要求。

6、对于有旧漆膜的地面(如金刚砂地面、旧漆膜地面)，先用机械铲除旧油漆，然后对局部不良情况进行处理，同时对地面打毛，以清除不牢靠的旧水泥层及金刚砂表面，并且形成粗毛面，从而提高新涂层的附着力。

7、对于较深的伸缩缝，须先用彩色弹性胶填充到低于地平面约1-2mm的高度，然后用快干硬油漆腻子刮平;对于已填了沥青的伸缩缝，要将缝中的沥青铲平到低于地平面的1-2mm的深度，然后用快干硬油漆腻子刮平，防止返色。

2、搅拌。原料必须通过混合搅拌这一步骤才能使用，在施工过程中会使用到环氧底漆、环氧面漆、腻子粉、环氧石英砂浆以及他们相对应的固化剂，这些产品都是需要进行混合搅拌才能使用。比如环氧底漆、面漆和中涂漆与固化剂之间的混合比是4:1，特别是在夏天的时候更要注意他们的混合比，夏天要倒入少量的固化剂，混合比大致为5:1。石英砂浆中石英砂与水之间的混合搅拌，腻子粉与水之间的混合搅拌，这些都是要在相应的流程中进行配比搅拌的。

3、涂底层。这里需要是用环氧底漆，运用环氧底漆将地面封闭好，使地面水分和空气无法到达地面，在涂底层的时候也要注意地面的平滑度。

4、刮两次以上环氧石英砂浆。石英砂和腻子份都用于地坪基面的找平以及增加涂层厚度以提升地坪的耐磨度。因为石英砂填料粗糙，所以地坪漆砂浆层比较粗糙，有较多细孔，先砂浆可有效找平地坪漆施工基面。

5、刮一次油漆腻子。腻子在石英砂后面涂刷主要是为了找平石英砂层，因为石英砂层缝隙比较大，因此腻子就起到了这样的效果。

6、打磨平整、吸尘。

7、涂色漆。色漆主要是环氧面漆，环氧面漆很多种，不仅颜色而且它的光效果也不同。这是客户需求的颜色决定的。

8、涂罩面清洁。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/338.html>