

监控室操作台厂家 价格 品牌

产品名称	监控室操作台厂家 价格 品牌
公司名称	北京北信博业科技有限公司
价格	4000.00/米
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇冠庭园10号楼1单元031
联系电话	173-26855001 17326855001

产品详情

操作台可以根据客户的使用需求而订制。它可以单联使用，也可以是多联组合使用。可以单层（每个显示器为一层，两个显示器叠垒为两层）使用，也可以多层使用；

2.它一般以联或位为单位

通常（单层）每联或每位常规尺寸为1140（高）*540（宽）*1040（深）毫米 平台每联高740mm 宽540mm 深950mm 此尺寸内部为19" 标准柜体，可放置19" 以下任意设备；

3.设计原理

整个柜体采用的1.2毫米~1.0毫米A3宝钢板，经裁剪、冲压、折弯、铆接、焊接、打磨、校形、除油、除锈、磷化、静电喷涂、高温固化、冷却等制作而成。产品可分为

组装式和焊接式两种。组装式加工难度高但运输成本低，焊接式加工难度低但运输成本高。 台面高度为740毫米，深底为400毫米。适合操作员在坐姿操作时双腿能伸入台面

下部且不会因为碰到柜体而伤到腿； 台面配有推拉式键盘抽屉，预留有鼠标线孔。有利于操作台面的井然有序； 每联柜体后上部配有交流散热通风孔 后门（可锁）预留有

散热通风孔。有利于柜体内部产生循环风而达到散热功能，后门便于检修柜体内的设备； 柜体下部（底板后部与下部）预留有进出线孔位便于走线； 柜体下部配有可调节

层板一件，转动前门（可锁）。层板便于放置卧式主机或其它设备，前门便于打开操作设备； 整个柜体为一把钥匙打开； 柜体上部（平台式除外）首层为倾斜面，与台面

夹角为105度，从第二层起与台面夹角为90度。有利于操作员在长时间目视画面时眼睛不疲劳； 柜体上部（平台式除外）配有可调节显示器层板一件，可拆卸活动前面板一件

。前面板有利于更换显示器时不用更换柜体而只更换面板； 台面与柜体为组合式（平台式除外）更有

利于运输； 颜色任意搭配（通常为电脑灰），使整个柜体实用美观。

电视墙分为承重立柱，支架 托盘 侧板、门板面板等，其中承重立柱和托盘支架部分选用1.5mm 侧板为1.2mm 考虑到门板没有什么承重所以采用1.0mm 国产冷轧钢板

此电视墙所用材料均为国产优质冷轧钢板，经剪裁、冲压、折弯、焊接、打磨、酸洗、磷化、喷塑、装配调整等工序，所有工件均无划痕及焊口痕迹，每台设备均配独立悬

挂装置一套，可做各方向无限调整，前后门板均可开启，以方便设备的安装，此电视墙后上部为敞开式结构，以保证电视机及相关设备的通风冷却，电视机面板均为数控加工

，精度高，外形美观。

电视墙表面一般常用的是灰白套色 全灰 全白为主色调，具有一定的视觉层次感，涂层细腻均匀，整体效果立体感突出，产品鲜明的结构特点及设计理念，深受广大用户的青

睐及好评，是机房及主控室首选产品，广泛应用于通信、交通、广电、安防、消防、及教育领域

特殊的材料:

操作台由高强度的航天型材和特殊的连接件构成一个既有强度又具有稳定性的框架系统，面板由高强度密度板构成。

灵活的结构

操作台内部的航天铝型材和操作台的面板都可以非常方便的拆卸和改变，根据环境条件和用户需求，面板可灵活制成

任意的直线 方角 圆弧。

模块化的安装：

操作台的最大特点是单元模块化的设计，所以操作台具有许多标准设备的安装单元。从一个细小的螺丝到操作台面板

都是该系列操作台模块化设计的完美体现。

多重选择方案：

可根据用户的不同需求，组成单层，双层和三层操作台，也可以形成斜面或平台操作台，操作台可容纳显示器的类型

从纯平到液晶，可容纳的尺寸从17吋到21吋。

面面俱到的设计：

操作台设计符合人机工程学，使各个单元便于操作。键盘托盘采用抽拉结构，内嵌显示器的操作台为倾斜设计，使操

作者的疲劳和眼睛的刺激减少到最低程度。在外部照明环境不足时可为您提供局部照明。在柜内散热量过大时可由风

机进行散热。前后门的结构使您安装维护更方便。柜内任何一个托盘都安装有便利的安装滑轨，使您的工作更加的便

捷。随时调整托盘仰角和显示器前翻门是我们独特的设计体现。

最大的空间利用：

操作台具有各种规格单元。为了使用户最大限度地利用操作台的空间。操作台各单元可以任意组合，安装标准尺寸和任

意的设备，实现模块化安装。内部由两层托盘分化空间，使其更加紧凑和规范，更好的满足用户对外部、内部空间的利

用的要求。

方便的进线及调整：

操作台所有的面板都可以非常灵活的拆卸，以便于用户安装设备和进线。操作台内部可拆卸的进线底板由四块可随意组

合的钢板组成。所以，电缆可以从控制室地板直接进入操作台内，从而大大减少了您进线的复杂性。四个可升降的橡胶底

脚为多个操作台并列的摆放为了调整高度提供了方便快捷的解决方案。

完美的外观：

操作台各个单元面板以高强度密度板为基材表面高温压塑的特殊防火板（为绿色环保产品）。面板颜色的搭配即可以

根据用户放置空间的色彩平衡决定，也可根据用户的企业颜色决定。外观设计是曲线与直线完美的结合，简洁的造型更

趋于现代感，从材料造型上更符合人文工业设计的概念，从而更能使用户得到美学和功能上的双重享受