

# Xps挤塑板B1级阻燃 挤塑板厂家

产品名称	Xps挤塑板B1级阻燃 挤塑板厂家
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*65 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

## 产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

宁阳县挤塑板厂家有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

1，弹控制线根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求，在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线缝、装饰线缝等。

2，挂基准线在建筑外墙大角（阳角、阴角）及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，以控制挤塑板的垂直度和平整度。

3，配置砂浆将高强建筑胶黏剂与水按4:1比例配制，用电动搅拌均匀，一次配制用量以一小时内用完为宜。配好的料注意防晒避风，超过可操作时间不准再度加水使用。

4，粘贴翻包/挤塑板（去皮）聚苯板标准尺寸一般为1200\*600mm，改变尺寸应有操作人员用木工刀锯或电热丝切割器切割。先将挤塑板拉毛处理，然后在挤塑板两侧均匀涂抹界面剂；中部刮六块直径约100mm的粘结点，粘结点应分步均匀，粘贴面积不小于挤塑板面积的40%。排板时按水平顺序排列，上下错缝粘贴，阴阳角处应作错茬处理。

5, 粘板应用专用工具轻柔, 均匀挤压挤塑板随时用2m靠尺和拖线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶黏剂, 使板与板之间无“碰头灰”。拼缝高差不大于1.5mm, 否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平整。

6, 抹底层抗裂砂浆在挤塑板, 厚度2-3mm, 同时将翻包网格布压入砂浆中。

7, 帖压网格布将网格布绷紧厚贴于底层抗裂砂浆上, 用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层, 要平整压实, 严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深, 表面必须暴露在底层砂浆之外。

8, 抹面层抗裂砂浆在底层抗裂砂浆凝结前再抹一道抗裂砂浆罩面, 厚度1-2mm, 仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓, 以免形成空鼓。

9, 外饰面涂料做法待抹灰基面达到涂料施工要求时可进行涂料施工, 施工方法与普通墙面涂料工艺相同。

10, 饰面砖做法当设计要求局部外饰面为面砖时, 选用30-35kg/m聚苯板, 粘接面积不小于50%。

外墙xps挤塑板B1级阻燃保温板施工工艺注意事项:

1, 挤塑板粘结操作要迅速, 粘结胶浆不可结皮

2, 挤塑板粘贴24小时后, 再安装挤塑板膨胀锚栓

3, 不得在雨中铺设网格布

4, 网格布应是连续的, 并从每边双向绕角包墙的宽度不小于200mm, 加强网布对接布置

5, 施工完成后, 养护24小时, 在寒冷和潮湿气候下, 要适当延长养护时间。