

供应国标DN100衬塑钢衬管件 衬塑直管

产品名称	供应国标DN100衬塑钢衬管件 衬塑直管
公司名称	河北龙图管道设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	龙图:DN100 DN100:108 河北:沧州
公司地址	河北 盐山县 盐塔路
联系电话	0317-8218966 15803171550

产品详情

供应国标DN100衬塑钢衬管件 衬塑直管

电话：15720247620

联系人：苗经理

欢迎光临龙图管道公司

走进龙图，您身边的管道专家！

耐腐蚀性：除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱、盐，对应力腐蚀的抗蚀性良好，能耐10%以下的硝酸、甲酸、醋酸，36%以下的盐酸，20%以下的氢溴酸、稀氢氟酸、各种浓度的碳酸、硼酸、丁酸、碱及绝大多数盐、汞、空气、NH₃、CO₂、CO、NO₂、HCL等气体的腐蚀多功能。

广泛用于石油化工制品、食品环保、电力等领域。

钢衬聚四氟乙烯

性能：介质工作温度：-100 ~-250

介质工作压力：正压：2.5MPa，常温下耐负压70KPa

耐腐蚀性：钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90 以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

典型应用

适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，钢聚四氟乙烯复合管均适用，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40 ~+150 的腐蚀性介质。

注意事项

衬塑管道及管配件使用前维护及注意事项

- 1、不得露天长时间存放、避免日晒、雨淋、避免剧烈撞、多层堆放重物堆压。
- 2、密封面绝对不允许刮、割、划、挠或与硬物碰撞。
- 3、绝不允许在衬里后的管件、配件上电焊、风割、火烤等，要与热源相隔1米以上。