

# 卧式离心泵厂家 卧式管道泵报价

产品名称	卧式离心泵厂家 卧式管道泵报价
公司名称	温州博帅泵业有限公司
价格	1060.00/台
规格参数	流量:6.3 扬程:50 功率:4
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇浦一工业区
联系电话	0577-67417100 13736971740

## 产品详情

一、ISW型卧式管道离心泵产品特点：运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便：更换密封、轴承，简易方便。占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。二、ISW型卧式管道离心泵主要用途：1、ISW型卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，管道离心泵适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T 80 。2、ISWR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度T 120 。3、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~C~+120 。4、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20~C~+120 。三、ISW型卧式管道离心泵工作条件：1、吸入压力 1.6MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。四、ISG型卧式管道离心泵型号意义：五、ISW型卧式管道离心泵性能参数：型 号流 量Q扬程m效率%转速r/min电机功率KW允许汽蚀余量mm3/hl/s15-801.50.428 3428000.182.320-1102.50.69153428000.372.320-1602.50.6932252 9000.752.325-11041.11154229000.552.325-12541.11203629000.752.325-125A3.61.0163529000.552.325-16041.113232 29001.52.325-160A3.71.03283129001.12.332-1004.512.512.54429000.552.332-100(I)6.31.7512.55429000.752.332-125 51.39204429000.752.332-125A4.51.25164329000.552.332-1606.55324429001.52.332-160A41.1253429001.12.032-160 (I)6.31.75324029002.22.032-2004.512.55032290032.032-200(I)6.31.755033290042.032-200A41.11444029002.22.040- 1006.31.7512.55429000.552.340100A5.61.56105229000.372.340-1256.31.75204629001.12.340-125A5.61.56164529000 .752.340-1606.31.75324029002.22.340-160A5.91.64283929001.52.340-160B5.51.53243829001.12.340-2006.31.755033 290042.340-200A5.91.644431290032.340-200B5.31.47362929002.22.340-2506.31.75802829007.52.340-250A5.91.6470 2829005.52.340-250B5.51.536027290042.340-100(I)12.53.4712.56229001.12.340-100(I)A113.05106029000.752.340-1

25(I)12.53.47205829001.52.340-125(I)A113.05165729001.12.340-160(I)12.53.473252290032.340-160(I)A11.73.25285129002.22.340-160(I)B10.42.89225029001.52.340-200(I)12.53.47504629005.52.340-200(I)A11.73.254445290042.340-200(I)B10.62.943644290032.340-250(I)12.53.4780382900112.340-250(I)A11.63.22703829007.52.340-250(I)B10.83.0603729007.52.340-250(I)C10.02.78523629005.52.350-10012.53.4712.56229001.12.350-100A113.05106029000.752.350-12512.53.47205829001.52.3 型 号 流 量Q扬程m效率%转速r/min电机功率KW允许汽蚀余量mm3/hl/s50  
-125A113.05165729001.12.350-16012.53.473252290032.350-160A11.73.25285129002.22.350-160B10.42.89225029001.52.350-20012.53.47504629005.52.350-200A11.73.254445290042.350-200B10.62.943644290032.350-25012.53.4780382900112.350-250A11.63.22703829007.52.350-250B10.83.0603729007.52.350-250C10.02.78523629005.52.350-100(I)256.9412.56929001.52.550-100(I)A22.36.19106729001.12.550-125(I)256.942068290032.550-125(I)A22.36.19166629002.22.550-160(I)256.943263290042.550-160(I)A23.46.52862290042.550-160(I)B21.66.02458290032.550-200(I)256.94505829007.52.550-200(I)A23.56.53445729007.52.550-200(I)B21.86.06385529005.52.550-250(I)256.9480502900152.550-250(I)A23.46.570502900112.550-250(I)B21.66.060492900112.550-315(I)256.94125402900302.550-315(I)A23.76.58113402900222.550-315(I)B22.56.2510139290018.52.550-315(I)C20.65.7285382900152.565-100256.9412.56929001.52.565-100A22.36.19106729001.12.565-125256.942068290032.565-125A22.36.19166629002.22.565-160256.943263290042.565-160A23.46.52862290042.565-160B21.66.02458290032.565-200256.94505829007.52.565-200A23.56.53445729007.52.565-200B21.86.06385529005.52.565-250256.9480502900152.565-250A23.46.570502900112.565-250B21.66.060492900112.565-315256.94125402900302.565-315A23.76.58113402900222.565-315B22.56.2510139290018.52.565-315C20.65.7285382900152.565-100(I)5013.912.573290033.065-100(I)A44.712.4107229002.23.065-125(I)5013.92072.529005.53.0