

威纶通MT6102IQ人机界面10寸非以太网网络

产品名称	威纶通MT6102IQ人机界面10寸非以太网网络
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威纶通 型号:MT6102IP 尺寸:10寸
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

威纶通新推出MT系列大尺寸MT6102IQ人机，10寸人机界面非以太网网络HMI

为响应市场的不同需求，满足客户对大尺寸10.1” HMI配置以太网接口的选择需求，威纶通新推出MT(IP)系列2款产品

分别是带以太网网络HMI---MT8102IP

和非以太网网络HMI---MT6102IQ

高效能、高视觉性、丰富连接性、强大的工程软件

较上一代MT (iH) 系列产品，MT8102IP/MT6102IQ的大尺寸，高清晰度，工程软件采用新一代EasyBuilder Pro等特点，不管是从硬件上还是软件商，都为用户提供了绝佳的使用体验，大大提升了人机的使用效能。

威纶通10寸人机界面型号有MT6103IP、MT8102IP、MT6102IQ

产品特点：

- 新的选择带给您不一样的用户体验

- 精巧型人机界面MT(iP)系列全面升级，以满足用户各种不同应用与需求
- 配备升级的ARM RISC 528MHz CPU处理
- 宽输入电压范围10.5~28VDC
- 无缝自EB8000升级至EasyBuilder Pro

显示	显示器	10.1 " TFT
	分辨率	1024 × 600
	亮度 (cd/m)	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	> 20,000小时
	色彩	16.7M
	LCD可视角 (T/B/L/R)	60/60/70/70
触控面板	类型	四线电阻式
	触控精度	动作区 长度 (X) ± 2% , 宽度 (Y) ± 2%
存储器	闪存 (Flash)	128MB
	内存 (RAM)	128MB
处理器		ARM RISC 528MHz
I/O接口	SD卡插槽	无
	USB Host	USB 2.0 × 1
	USB Client	无
	以太网接口	无
	串行接口	Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485
	RS-485 双重隔离保护	Con.B:COM1 RS-232 4W,COM3 RS-232 2W
	CAN Bus	无
	HDMI	无
	声音输出	无
	影像输入	无
	万年历	
电源	输入电源	10.5~28VDC
	电源隔离	内置
	功耗	1.3A@12VDC;650mA@24VDC
	耐电压	500VAC (1分钟)
	绝缘阻抗	超过50M at 500VDC
	耐振动	10 to 25Hz (X,Y,Z 轴向 2G 30分钟)

规格	PCB 涂层	无
	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 W × H × D	271 × 213 × 36.4 mm
	开孔尺寸	260 × 202 mm
	重量	约1kg
	安装方式	面板安装
操作环境	防护等级	NEMA4/IP65 Compliant Front Panel
	储存环境温度	-20 ° ~60 (-4 ° ~140)
	操作环境温度	0 ° ~50 (32 ° ~122)
	相对湿度	10%~90% (非冷凝)
认证	CE	符合CE认证标准
软件		EasyBuilder Pro