

直供耐高温 钢衬聚四氟乙烯管 各种规格材质

产品名称	直供耐高温 钢衬聚四氟乙烯管 各种规格材质
公司名称	河北龙图管道设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	龙图:DN350 DN350:377 河北:沧州
公司地址	河北 盐山县 盐塔路
联系电话	0317-8218966 15803171550

产品详情

直供耐高温 钢衬聚四氟乙烯管 各种规格材质

电话：15720247620

联系人：苗经理

欢迎光临龙图管道公司

河北龙图管道设备有限公司位于盐山县盐塔路工业园区，北依京津、南瞻齐鲁、东靠黄骅大港、西接京沪高速公路，交通十分便利。主要销售集团公司和各分公司生产的管道配件产品，经销各大钢厂生产的无缝钢管，直缝钢管，螺旋钢管，镀锌钢管，钢板，带钢，阀门等。致力于为客户提供管道一站式服务。产品材质及及：不锈钢，合金钢，碳钢，钛（Ta2），铜，铝，蒙乃尔合金，哈氏合金等。

公司已通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，压力管道特种设备制造许可证，美国石油学会（API）认证，为国家电力公司、中国石油天然气集团公司一级供应网络成员，中国海洋石油公司合格物资供应商，中国石油天然气管道局合格物资供应商，中国船级社工厂认可企业。

钢衬聚四氟乙烯

性能：介质工作温度：-100 ~-250

介质工作压力：正压：2.5MPa，常温下耐负压70KPa

耐腐蚀性：钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 -250 温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90 以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

典型应用

适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，钢聚四氟乙烯复合管均适用，钢聚偏氟类复合管适用的输送工作温度在-40 ~+150 的腐蚀性介质。

注意事项

衬塑管道及管配件使用前维护及注意事项

- 1、不得露天长时间存放、避免日晒、雨淋、避免剧烈撞、多层堆放重物堆压。
- 2、密封面绝对不允许刮、割、划、挠或与硬物碰撞。
- 3、绝不允许在衬里后的管件、配件上电焊、风割、火烤等，要与热源相隔1米以上。