

信捷变频器VB5N-20P7 VB5N-40P7

产品名称	信捷变频器VB5N-20P7 VB5N-40P7
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮

箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室产品介绍：VB5N-20P7:适配电机：0.75KW；额定输出电流：4.7A；可外加制动电阻；带 RS485

通讯功能；面板可引出(需选配面板安装底座)

外形尺寸：85*180*136.2VB5N-20P7-S:适配电机：0.75KW；额定输出电流：4.7A；可外加制动电阻；无 RS485 通讯功能；面板可引出(需选配面板安装底座)外形尺寸：85*180*136.2三相变频系列 380V

50/60HzVB5N-40P7:适配电机：0.75KW；额定输出电流：2.5A；可外加制动电阻；带 RS485

通讯功能；面板可引出(需选配 VB5N 面板底座)；外形尺寸：

119*197*148.7VB5N-40P7-S:适配电机：0.75KW；额定输出电流：2.5A；可外加制动电阻；无 RS485

通讯功能；面板可引出(需选配 VB5N 面板底座)；外形尺寸：

119*197*148.7VB5N-41P5:适配电机：1.5KW；额定输出电流：4.0A；可外加制动电阻；带 RS485

通讯功能；面板可引出(需选配 VB5N 面板底座)；外形尺寸：

119*197*148.7VB5N-41P5-S:适配电机：1.5KW；额定输出电流：4.0A；可外加制动电阻；无 RS485

通讯功能；面板可引出(需选配 VB5N 面板底座)；外形尺寸：

119*197*148.7VB5N-42P2:适配电机：2.2KW；额定输出电流：6A；可外加制动电阻；带 RS485

通讯功能；面板可引出(需选配面板安装底座)；

外形尺寸：132*220*162.7VB5N-42P2-S:适配电机：2.2KW；额定输出电流：6A；可外加制动电阻；无

RS485 通讯功能；面板可引出(需选配面板安装底座)；外形尺寸：132*220*162.7VB5N-43P7:适配电机：3.7 KW；额定输出电流：9.6A；可外加制动电阻；带 RS485 通讯功能；面板可引出(需选配面板安装底座)

外形尺寸：132*220*162.7VB5N-43P7-S:适配电机：3.7KW；额定输出电流：9.6A；可外加制动电阻；无

RS485 通讯功能；面板可引出(需选配面板安装底座)外形尺寸：132*220*162.7V5

系列变频器三相变频系列 380V 50/60HzV5-4011:适配电机：11KW；额定输出电流：25A；外形尺寸：230*

420*217.6V5-4015:适配电机：15KW；额定输出电流：33A；外形尺寸：230*420*217.6V5-4018:适配电机：1

8.5KW；额定输出电流：38A；外形尺寸：290*450*217V5-4022:适配电机：22KW；额定输出电流：46A；

外形尺寸：290*450*217V5-4030:适配电机：30KW；额定输出电流：60A；外形尺寸：290*450*217V5-4037:

适配电机：37KW；额定输出电流：75A；外形尺寸：375*581*261V5-4045:适配电机：45KW；额定输出电

流：90A；外形尺寸：375*581*261V5-4055:适配电机：55KW；额定输出电流：110A；外形尺寸：375*581*

261VH3 系列 无感矢量 变频器三相变频系列 380V 50/60HzVH3-42P2:适配电机

2.2KW；额定输出电流:5.1A；可外加制动电阻；带 RS485

通讯功能；面板可引出（需选配面板安装底座）；外形尺寸：132*220*162.7VH3-43P7:适配电机

3.7KW；额定输出电流：9A；可外加制动电阻；带 RS485

通讯功能；面板可引出（需选配面板安装底座）；外形尺寸：132*220*162.7