

# 影像测量仪,万濠影像仪

产品名称	影像测量仪,万濠影像仪
公司名称	佛山市精测计量仪器设备有限公司
价格	10.00/1
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层B02号
联系电话	13889943666

## 产品详情

### 万濠全系列影像仪

产品用途 适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D/QIM3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄

### 产品特点:

1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求; 2.多种数据处理、显示、输入、输出功能; 3.工件摆正功能非常实用; 4.激光指示器专利技术方便对焦和定位; 5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。

### 技术规格参数:

工	型 号	VMS-1510G/V	VMS-2010G/V	VMS-2515G/V	VMS-3020G/V	VMS-4030G/V
作		MS-1510F	MS-2010F	MS-2515F	MS-3020F	MS-4030F
台	金属台尺寸( mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
	运动行程(mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
	Z轴升降行程 ( mm )	200 ( 特殊订购达400 )				
	截面原点一致性误差( μ m )	G型: E0 30 ( Z轴升降行程每100mm );				

F型：E0 20 (Z轴升降行程每100mm)

X、Y、Z数显分辨力：0.5  $\mu\text{m}$  X、Y坐标示值误差：(2.5+L/100)  $\mu\text{m}$ (L为被测长度，单位：mm)

影	F型	G型
像	1/2" 彩色CCD摄像机	1/3" 彩色CCD摄像机
系	变倍镜头倍率：0.7X~4.5X	变倍镜头倍率：0.7X~4.5X
统	视频倍率：20~128X	视频倍率：26.6~171X
	物方视场：11.1mm~1.7m	物方视场：8.1mm~1.3m
	表面光源与透射光源均用LED，亮度可调	

建议放置台 载重要求 350KG 尺寸(长×宽×高) 1000×600×500 (mm)