

信捷BD板XP-2AD2PT-BD

产品名称	信捷BD板XP-2AD2PT-BD
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮

箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地

址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室产品介绍：XP-2AD2PT-BD：2通道12Bit

模拟量输入，2通道Pt100温度采集扩展卡XP-4AD-BD：14Bit,4路0~10V电压输入XP-WT-

BD：可采集一路压力传感器的模拟量电压（0~39.0625mV）信号，16位的高精度A/D

转换，可采集一路温度（PT100）传感器的模拟量信号，温度精度为0.1度；XP-4PT-BD：4

通道铂金测温电阻体（Pt100 2线式）温度传感器模拟输入，分辨率精度为

0.1；温度测量范围-100~500 XP-2PT2AD1DA-BD：2通道12Bit模拟量输入，1通道10Bit

模拟量输出，2通道PT100温度采集扩展卡XP-3AD2DA-BD2：3通道（0~5V

、0~10V）模拟量电压输入可选，14位精度;2通道

（0-10v）电压或者（0-20mA/4-20mA）模拟量电流可选，10位精度XP-4AD2DA-BD2：4

通道（0~10V）模拟量电压输入，12位精度;2通道（0-10v）电压或者（0-20mA）模拟量电流可选，8

位精度（同一个一体机上***多只能带一个此型号的BD板）XP-SD-BD2：一体机扩展BD板，可实现SD

卡与PLC之间数据的读写，主要为存储备份数据用，支持***大2GB SD卡XP-3AD3PT-BD2：3

通道（0~5V、0~10V）模拟量电压输入可选，12位精度;3通道-100~350的Pt100温度采集模块，精度

0.1度；XP-3PT-P-BD2:3通道铂金测温电阻体（Pt100 2线式）温度传感器模拟输入，分辨率精度为

0.1；温度测量范围-100~500 Z-3AD3PT-BD:ZG3系列一体机扩展BD板,3路0-10V或0~5V

电压输入，12BIT；3路PT100测温输入，-100度~+500度，0.1度分辨率。Z-4AD2DA-A-BD:ZG3

系列一体机扩展BD板，4路0-20mA或4-20mA电流输入，12BIT；2路0-20mA或4-20mA

电流输出，10BIT，吸入型，需外接电源。注：1、XMH3-30RT/T/R的BD扩展为专用扩展，专用型号为

XP- -BD2扩展，其他不支持；2、XP-4AD2DA-BD2在XMH3-30RT/T/R中***多只能加一块。3、BD

板电流输出需外加电源，负载接在AO和COM之间，RL<500欧姆。4、XP1系列不可带扩展BD

板；XP2常规品出厂没有BD板安装针，如需加BD板，需在订货时说明；XP3是常规出厂标配BD

板安装针。