

信捷一体机XP1-18R-C

产品名称	信捷一体机XP1-18R-C
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮

箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地

址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室产品介绍：XP1-18R-C:屏部分为 3.7

英寸黄绿色显示屏,DC24V 供电,像素 192*64,26 个按键,画面容量:64KB,开孔尺寸：164*113,可选配 OP 时钟；PLC 部分为 10 入/8 出继电器输出，带 485 通讯XP1-18T-C:屏部分为 3.7

英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电,像素 192*64,26 个按键,画面容量:64KB,开孔尺寸：164*113，可选配 OP 时钟；PLC 部分为 10 入/8 出晶体管输出，带 485 通讯XP1-18RT-C:屏部分为 3.7

英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电.像素 192*64,26 个按键,画面容量：64KB,开孔尺寸：164*113,可选配 OP 时钟；PLC 部分为 10 入/8 出混合型输出，4 路晶体管，4 路继电器,带 485 通讯XP2-18R-C:屏部分为 3.7

英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素 192*64，26 个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 10 入/8 出继电器输出,带 485 通讯，2 路 AB 相计数，3 路外部中断XP2-18RT-C:屏部分为 3.7

英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素 192*64，26 个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 10 入/8 出混合型输出，4 路晶体管输出，4 路继电器输出，带 485 通讯，支持 2 轴脉冲输出，2 路 AB 相计数，3 路外部中断XP2-18R-B:屏部分为 3.7 英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素 192*64，26

个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 10 入/8 出继电器输出,带 485 通讯，2 路 AB 相计数，3 路外部中断；可扩展 BD 板XP2-18RT-B:屏部分为 3.7 英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素

192*64，26 个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 10 入/8 出混合型输出，4 路晶体管输出，4 路继电器输出，带 485 通讯，支持 2 轴脉冲输出，2 路 AB 相计数，3

路外部中断；可扩展 BD 板XP3-18R-C:屏部分为 3.7 英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素 192*64，26 个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 10 入/8 出继电器输出，带 485 通讯，3 路 AB 相计数，3 路外部中断；可扩展 BD 板XP3-18T-C:屏部分为 3.7 英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素

192*64，26 个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 10 入/8 出晶体管输出，带 485 通讯，支持 2 轴脉冲输出，3 路 AB 相计数，3 路外部中断；可扩展 BD 板XP3-18RT-C:屏部分为 3.7

英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素 192*64，26 个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 10 入/8 出混合型输出，4 路晶体管，4 路继电器，带 485 通讯，支持两轴脉冲输出，3 路 AB 相计数，3 路外部中断；可扩展 BD 板XP3-18T:屏部分为 3.7 英寸黄绿色显示屏，DC24V 供电，像素

192*64，26 个按键，画面容量：64KB，开孔尺寸：164*113，PLC 部分为 XD3 系列 10 入/8 出

PLC，晶体管输出；带 485 通讯；3 路 AB 相计数，10 路外部中断；可扩展 1 块 BD 板 ZG3-20T-4：屏部分为 TG 系列 4.3 英寸触摸屏，LCD 显示：像素 480*272，1677 万色，128MB 存储器；开孔尺寸：144*94，PLC 部分为 XD3 系列 10 入/10 出 PLC，晶体管输出；2 路脉冲输出，带 485 通讯，3 路 AB 相计数，8 路外部中断，可扩展 1 块 BD 板 ZG3-30R-7：屏部分为 TG 系列 7 英寸触摸屏，LCD 显示：像素 800*480，1677 万色，128MB 存储器；开孔尺寸：192*138.5，PLC 部分为 XD3 系列 16 入/14 出 PLC，继电器输出；带 485 通讯；3 路 AB 相计数，10 路外部中断；可扩展 1 块 BD 板。ZG3-30T-7：屏部分为 TG 系列 7 英寸触摸屏，LCD 显示：像素 800*480，1677 万色，128MB 存储器；开孔尺寸：192*138.5，PLC 部分为 XD3 系列 16 入/14 出 PLC，晶体管输出；带 485 通讯；3 路 AB 相计数，10 路外部中断；可扩展 1 块 BD 板。XMP2-32R-E：屏部分为 7 英寸 256 色触摸屏；AC220V 供电，像素 480*234，26 个按键，画面容量：4MB，开孔尺寸：201*187，PLC 部分为 16 入/16 出继电器输出，带 485 通讯，3 路 AB 相计数，3 路外部中断；可扩展 BD 板 XMP2-32T-E：屏部分为 7 英寸彩色触摸屏；AC220V 供电，像素 480*234，26 个按键，画面容量：4MB，开孔尺寸：201*187，PLC 部分为 16 入/16 出晶体管输出，带 485 通讯，支持 2 轴脉冲输出，3 路 AB 相计数，3 路外部中断；可扩展 BD 板 XMP2-32RT-E：屏部分为 7 英寸彩色触摸屏；AC220V 供电，像素 480*234，26 个按键，画面容量：4MB，开孔尺寸：201*187，PLC 部分为 16 入/16 出混合型输出，8 路晶体管输出，8 路继电器输出，带 485 通讯，支持两轴脉冲输出，3 路 AB 相计数，3 路外部中断；可扩展 BD 板 XMH3-30R-E：屏部分为 7 英寸触摸屏，LCD 显示：像素 800*480，65536 色，12 个按键；开孔尺寸：193.2*175.8，PLC 部分为 16 入/14 出，继电器输出；带 485 通讯，支持两轴脉冲输出；3 路 AB 相计数，3 路外部中断；增强了扩展功能，可扩展 2 块 BD 板。(该机型 BD 板为 BD2 系列专用 BD 板) XMH3-30T-E：屏部分为 7 英寸彩色触摸屏，LCD 显示：像素 800*480，65536 色，12 个按键；开孔尺寸：193.2*175.8，PLC 部分为 16 入/14 出，晶体管输出；带 485 通讯，支持两轴脉冲输出；3 路 AB 相计数，3 路外部中断；增强了扩展功能，可扩展 2 块 BD 板。(该机型 BD 板为 BD2 系列专用 BD 板) XMH3-30RT-E：屏部分为 7 英寸触摸屏，LCD 显示：像素 800*480，65536 色，12 个按键；开孔尺寸：193.2*175.8，PLC 部分为 16 入/14 出混合型输出，2 点晶体管输出，其余继电器输出；带 485 通讯，支持两轴脉冲输出；3 路 AB 相计数，3 路外部中断；增强了扩展功能，可扩展 2 块 BD 板。(该机型 BD 板为 BD2 系列专用 BD 板) ZGM-30T4-7：屏部分为 TG 系列 7 英寸触摸屏，LCD 显示：像素 800*480，1677 万色，128MB 存储器；开孔尺寸：192*138.5，PLC 部分为 XDM 系列 16 入/14 出，晶体管输出；4 路脉冲输出，带 485 通讯；4 路 AB 相计数，10 路外部中断；可扩展 1 块 BD 板