

信捷7寸触摸屏TN765-MT

产品名称	信捷7寸触摸屏TN765-MT
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮

箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地

址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室TN765-MT:7.0英寸,1677万色,分辨率

800*480,400MHz主频,128MB存储器,2个通讯口,支持X-Net

总线(包括单屏、多屏模式,最高波特率为3M),PLC口支持RS485且标配JA-NE-I

总线模块,Download口支持RS232/RS485/RS422,USB-B

下载方式,开孔尺寸:192.0*138.5,可垂直安装TN765-UT:7.0英寸,1677万色,分辨率

800*480,400MHz主频,128MB存储器,2个通讯口,支持X-Net

总线(包括单屏、多屏模式,最高波特率为3M),PLC口支持RS485且标配JA-NE-I

总线模块,Download口支持RS232/RS485/RS422,USB-B下载方式,1个USB-A口,支持CSV

数据导入导出和U盘下载程序,开孔尺寸:192.0*138.5,可垂直安装TN765-ET:7.0英寸,1677

万色,分辨率800*480,400MHz主频,128MB存储器,2个通讯口,支持X-Net

总线(包括单屏、多屏模式,最高波特率为3M),PLC口支持RS485且标配JA-NE-I

总线模块,Download口支持RS232/RS485/RS422,USB-B下载方式,1个USB-A口,支持CSV

数据导入导出和U盘下载程序,1个以太网接口,支持MODBUS TCP

协议,开孔尺寸:192.0*138.5,可垂直安装TN865-MT:8.0英寸,1677万色,分辨率800*600,400MHz

主频,128MB存储器,2个通讯口,支持X-Net总线(包括单屏、多屏模式,最高波特率为3M),PLC

口支持RS485且标配JA-NE-I总线模块,Download口支持RS232/RS485/RS422,USB-B

下载方式,开孔尺寸:211.4*157.8,可垂直安装TN865-UT:8.0英寸,1677万色,分辨率

800*600,400MHz主频,128MB存储器,2个通讯口,支持X-Net

总线(包括单屏、多屏模式,最高波特率为3M),PLC口支持RS485且标配JA-NE-I

总线模块,Download口支持RS232/RS485/RS422,USB-B下载方式,1个USB-A口,支持CSV

数据导入导出和U盘下载程序,开孔尺寸:211.4*157.8,可垂直安装TN865-ET:8.0英寸,1677

万色,分辨率800*600,400MHz主频,128MB存储器,2个通讯口,支持X-Net

总线(包括单屏、多屏模式,最高波特率为3M),PLC口支持RS485且标配JA-NE-I

总线模块,Download口支持RS232/RS485/RS422,USB-B下载方式,1个USB-A口,支持CSV

数据导入导出和U盘下载程序,1个以太网接口,支持MODBUS TCP

协议，开孔尺寸：211.4*157.8，可垂直安装TNA63-MT:10.1英寸，1677万色，分辨率1024*600，400MHz主频，128MB存储器，2个通讯口，支持X-Net总线（包括单屏、多屏模式，最高波特率为3M），PLC口支持RS485且标配JA-NE-I总线模块，Download口支持RS232/RS485/RS422，USB-B下载方式，开孔尺寸：260.2*179.7，可垂直安装TNA63-UT:10.1英寸，1677万色，分辨率1024*600，400MHz主频，128MB存储器，2个通讯口，支持X-Net总线（包括单屏、多屏模式，最高波特率为3M），PLC口支持RS485且标配JA-NE-I总线模块，Download口支持RS232/RS485/RS422，USB-B下载方式，1个USB-A口，支持CSV数据导入导出和U盘下载程序，开孔尺寸：260.2*179.7，可垂直安装TNA63-ET:10.1英寸，1677万色，分辨率1024*600，400MHz主频，128MB存储器，2个通讯口，支持X-Net总线（包括单屏、多屏模式，最高波特率为3M），PLC口支持RS485且标配JA-NE-I总线模块，Download口支持RS232/RS485/RS422，USB-B下载方式，1个USB-A口，支持CSV数据导入导出和U盘下载程序，1个以太网接口，支持MODBUS TCP协议，开孔尺寸：260.2*179.7，可垂直安装注：1、TN系列为X-Net总线专用机型，PLC口支持X-Net总线中的OMMS、TBN方式，即一屏一机、一屏多机和多屏一机、多屏多机通讯，Download口仅支持X-Net总线中的OMMS方式，即一屏一机、一屏多机通讯；2、U盘下载程序功能要求人机界面铭牌上的版本和软件版本为V2.D.3c及以上。