

瓷砖粘结剂哪个牌子好 保合瓷砖粘结剂防空鼓防掉砖

产品名称	瓷砖粘结剂哪个牌子好 保合瓷砖粘结剂防空鼓防掉砖
公司名称	茂名市保合建材有限公司
价格	5.00/桶
规格参数	品牌:保合 型号:超强瓷砖粘结剂 产地:茂名
公司地址	茂名市茂南综合批发市场F区14号二楼
联系电话	18211509188 18320468846

产品详情

瓷砖粘结剂哪个牌子好 保合瓷砖粘结剂防空鼓防掉砖

随着瓷砖装饰越来越广泛地应用，瓷砖铺贴后空鼓、脱落的问题也频频出现。瓷砖空鼓、脱落产生的原因复杂，其中选用合适的铺贴材料至关重要。今天保合建材小编来给大家介绍一种新型贴砖产品——瓷砖粘结剂。

保合瓷砖粘结剂（也叫瓷砖背涂胶）是单组份绿色环保产品，是专门用于室内玻化砖、石材等低吸水率硬质砖石的粘贴处理，提高瓷砖石材与墙地之间的粘结强度，有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓、脱落等问题。

即刷即贴

粘结力强

拒绝掉砖

瓷砖粘结剂使用范围

保合瓷砖粘结剂适用于室内抛光砖、釉面砖、玻化砖、防滑砖、仿古砖、大理石、花岗岩、石灰岩等高密度砖石背面的涂刷粘贴。

瓷砖粘结剂性能特点

- 1、粘结力强。
- 2、渗透性强，防止空鼓掉砖。
- 3、节约成本，大量节省单位造价。
- 4、无味无毒，绿色环保。
- 5、施工方便，即刷即贴，无需等待。

瓷砖粘结剂基面处理

- 1、对于空鼓、松脱的基面及凸出之物都先铲除，不平整基面应先用水泥砂浆修补妥当。
- 2、瓷砖或石材背面和墙面必须结实平整、干燥、无脱模剂、无灰尘等杂物。

瓷砖粘结剂施工操作流程

- 1、将瓷砖或石材背面朝上水平放置于地面，清除背面脱模剂、灰浆、树脂油污及灰尘等杂物。
- 2、用棕毛刷或小滚筒将强力瓷砖粘结剂均匀涂刷在瓷砖或石材背面，确保100%面积被涂刷。
- 3、将普通水泥(建议使用PO42.5标号水泥)搅拌成水泥净浆按照传统方式粘贴；或者使用瓷砖胶粘贴更佳。
- 4、强烈建议墙面同时涂刷强力瓷砖粘结剂，这样粘结力更强,可避免空鼓和脱落。

瓷砖粘结剂施工注意事项

- 1、涂刷或喷涂应均匀，不应有漏刷或流坠。
- 2、操作环境温度应在10℃以上。
- 3、施工中如果不慎落入眼中，及时就医。

参考用量

通常情况下1kg可做12平方，实际用量根据基面不同平整度，施工方式而有所不同。

储存

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存18个月。

