

防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪

产品名称	防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪
公司名称	北京德瑞兴科技有限公司
价格	.00/袋
规格参数	品牌:北京德瑞兴 性状:20公斤 产地:北京
公司地址	北京市顺义区李遂镇李遂村南五街35号
联系电话	01060449999 18519328631

产品详情

防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪

产品介绍：

防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪为硬质金属颗粒、普通硅酸盐水、及辅料组成，达到防静电、不发火、耐磨的功能。姚185-1932-8631使混凝土表面的耐磨性显著提高，同时也使得耐油、抗压、抗折、抗拉、抗冲击能力得到增强，而且不起火花，广泛应用于仓库、码头装卸区、机械工厂、飞机停机坪、车库、停车场、油料库、通道地面、工矿溜槽、桥面、水库溢洪道、消能池、装卸斜坡、军工企业、纺织业、冷冻库房、汽车工业、电子工业、高速公路等等。

防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪具有表面密度大、防锈蚀、抗油性强的特点，且地坪还具有极高的硬度、韧性耐磨性，使用于承受重载和容易发生溢油的修理车间及工业厂房。

使用场所:

防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪承受重载、经常磨擦损伤的场所承受重型货车、叉车等碾轮频繁的场所承受不断产生高冲击力的场所承受重货长期堆积的场所高精尖技术加工生产需防尘的场所承受大型机床、机器设备重压的场所要求防静电、不发火的场所会发生溢油，需耐油的场所要求防腐耐磨的场所。

特性与优点:

竣工后的应用防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪具备极高耐磨性、永久抗蚀性、不发火，防滑性同于一般水泥地面。防火性卓越，不发火、不爆炸。

施工要点：

耐磨面层施工从获得平整且去除泌水的基础混凝土后开始，直到面层作业全部完成。主要分以下几个阶段：

- 1、当垫层砼于初凝前5~6成干时，铺撒拌合料。为铺撒均匀，撒料要少量多次。铺撒量由技术人员根据使用情况和分仓面积计算出，必须保证用量。
- 2、用铝合金长杠整平。
- 3、用抹光机压实、压平、提浆、搓毛。
- 4、用木抹搓平，铁抹抹平。
- 5、面层初凝后，用压光机至少抹压一遍。
- 6、终凝前用钢皮抹子抹平后直线收光。
- 7、12小时施工完的基面喷洒或涂刷养护剂效果更佳。或洒水（覆盖）养护，至少14天。

包装与贮存：

50kg/袋，可根据客户要求定制包装规格。

防静电不发火金属骨料（招经销商）不发火地坪宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。