

信捷触摸屏TG765S-XTTG765S-MT

产品名称	信捷触摸屏TG765S-XTTG765S-MT
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮

箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地

址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室产品介绍：TG765S-XT:新外观 TG 系列 7.0 英寸屏，1677

万色，分辨率 800*480，400MHz 主频，128MB 存储器，2 个通讯口，PLC 口支持 RS232，Download

口支持 RS232，USB-B 下载方式，开孔尺寸：192.0*138.5，可垂直安装TG765S-MT:新外观 TG 系列 7.0

英寸屏，1677 万色，分辨率 800*480，400MHz 主频，128MB 存储器，2 个通讯口，支持 X-Net

总线（仅单屏模式，最高波特率为 115200），PLC 口支持RS232/RS485/RS422，Download 口支持

RS232/RS485，USB-B 下载方式，开孔尺寸：192.0*138.5，可垂直安装TG765S-UT:新外观 TG 系列 7.0

英寸屏，1677 万色，分辨率 800*480，400MHz 主频，128MB 存储器，2 个通讯口，支持 X-Net

总线（仅单屏模式，最高波特率为 115200），PLC 口支持RS232/RS485/RS422，Download 口支持

RS232/RS485，USB-B 下载方式，1 个 USB-A 口，支持 CSV 数据导入导出和 U

盘下载程序，开孔尺寸：192.0*138.5，可垂直安装TG765S-ET:新外观 TG 系列 7.0 英寸屏，1677

万色，分辨率 800*480，400MHz 主频，128MB 存储器，2 个通讯口，支持 X-Net

总线（仅单屏模式，最高波特率为 115200），PLC 口支持RS232/RS485/RS422，Download 口支持

RS232/RS485，USB-B 下载方式，1 个 USB-A 口，支持 CSV 数据导入导出和 U 盘下载程序，1

个以太网接口，支持 MODBUS TCP 协议，开孔尺寸：192.0*138.5，可垂直安装TGA63S-MT:新外观 TG

系列 10.1 英寸屏，1677 万色，分辨率 1024*600，400MHz 主频，128MB 存储器，2 个通讯口，支持 X-Net

总线（仅单屏模式，最高波特率为 115200），PLC 口支持RS232/RS485/RS422，Download 口支持

RS232/RS485，USB-B 下载方式，开孔尺寸：260.2*179.7，可垂直安装TGA63S-UT:新外观 TG 系列 10.1

英寸屏，1677 万色，分辨率 1024*600，400MHz 主频，128MB 存储器，2 个通讯口，支持 X-Net

总线（仅单屏模式，最高波特率为 115200），PLC 口支持RS232/RS485/RS422，Download 口支持

RS232/RS485，USB-B 下载方式，1 个 USB-A 口，支持 CSV 数据导入导出和 U

盘下载程序，开孔尺寸：260.2*179.7，可垂直安装TGA63S-ET:新外观 TG 系列 10.1 英寸屏，1677

万色，分辨率 1024*600，400MHz 主频，128MB 存储器，2 个通讯口，支持 X-Net

总线（仅单屏模式，最高波特率为 115200），PLC 口支持RS232/RS485/RS422，Download 口支持

RS232/RS485，USB-B 下载方式，1 个 USB-A 口，支持 CSV 数据导入导出和 U 盘下载程序，1

个以太网接口，支持 MODBUS TCP 协议，开孔尺寸：260.2*179.7，可垂直安装