

# 人防热水器|300升电热水器

产品名称	人防热水器 300升电热水器
公司名称	浙江波艾勒热水器有限公司
价格	12200.00/台
规格参数	波艾勒:300升 NP300-12:300升 上海:300升
公司地址	浙江省象山县丹西街道城西路16号
联系电话	021-66277839 17321170842

## 产品详情

人防热水器|300升电热水器

浙江波艾勒热水器有限公司17321170842

### 1. 浙江波艾勒热水器有限公司——超厚优质不锈钢板

厚达2~4mm的优质超强度专用不锈钢板，经过全自动卷板机成型，配合专业焊接设备。工作压力0.6-0.8 Mpa。并通过0.9-1.6Mpa水压静压试验。

### 2. 浙江波艾勒热水器有限公司——超厚环保型无氟聚氨酯整体发泡保温层

超厚无氟聚氨酯高压整体发泡，发泡均匀，厚达50MM，密度55KG/M3,能效等级符合国标(GB21519-2008)一级,具有超强的保温性能。

### 3. 浙江波艾勒热水器有限公司——超厚优质的不锈钢201外壳

美观耐用，防水防腐。户外户内均可使用，整机防水防尘等级达到IPX4。

### 4. 浙江波艾勒热水器有限公司——水电隔离式绝缘式安装电加热棒

采用进口镍铬合金发热丝，发热管体采用不锈钢304无缝管，具有良好的防腐抗垢能力。以氧化镁粉及silicon材料，密实填充加热管内，100%水电分离。电加热棒100%全检，采用绝缘电阻为600-1000M（兆欧姆）的电加热棒。耐高电压测试采用1800V(伏特)，确保使用安全。

#### 6. 浙江波艾勒热水器有限公司——集成高效的中央控制器

配置有集成高效的中央控制器，强、弱电区分隔离。所有控制、信号线均采用12V的安全电压，再由220V电输出。出现故障时，控制器会自行检测故障点，十分便于排查故障。控制器数显显示，有水位显示、状态显示、温度显示、故障报警反馈显示。

#### 5. 浙江波艾勒热水器有限公司——多重超温超压保护

- a) 标准温度控制。
- b) 超温保护。
- c) 超压保护。
- d) 机械式TP阀超温超压保护。

人防热水器|300升电热水器

#### 6.电热水器主要技术参数：

- 1) 型号：NP300-12
- 2) 额定电压：380V
- 3) 额定功率：12KW
- 4) 额定电流：18 A
- 5) 出水口径：DN50
- 6) 入水口径：DN50
- 7) 安全阀口径：DN20
- 8) 安全阀数量：2个
- 9) 容量：300升

#### 7. 浙江波艾勒热水器有限公司

镁棒直径达到15mm，长度400mm。与电热管平行安装，保证了电热管每一部分都在镁棒的保护范围内。

#### 8. 浙江波艾勒热水器有限公司——优质的电器元件配置

电器元件均采购国内最高品牌——“正泰”。

#### 9. 浙江波艾勒热水器有限公司——动力电源线

动力电源线采用的是硅胶编织高温线，电源线具有CCC认证。硅胶编织高温线额定温度比较高，基本可达150 ~300，额定电压在600V左右，采用硅橡胶做绝缘材料。在长时间大电流的工作情况下，也不会出现老化、变硬等显现。保证了使用的安全性。

#### 10. 浙江波艾勒热水器有限公司——牢固可靠的接地线

热水器控制柜内配置有总地线端。控制器、电热元件、控制柜、设备主机内胆均与总地线端牢固接触。

#### 11. 浙江波艾勒热水器有限公司——安全性能介绍：

每组电热元件均配有380V工业动力电级的漏电断路器。

220V的控制线路配置有漏电断路器。

配有牢固可靠的接地总成。

配有压力控制器，当热水器内部压力超过设定值以后，中央控制器显示超压报警代码，并发出蜂鸣报警信号。

配有低水位防干烧传感器，当水位低于正常值以后，中央控制器显示缺水报警代码，并发出蜂鸣报警信号。

机械型TP阀超温超压保护。当压力超过8公斤，温度超过90度以后，自动泄水泄压。每台热水器都配置有2个TP阀。

## 用户案例

人防热水器|300升电热水器