

信捷触摸屏TH465-MT TH465-UT

产品名称	信捷触摸屏TH465-MT TH465-UT
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室

产品介绍：TH465-MT:4.3英寸, 65536色, 分辨率480*272, 8MB存储器, 1个PLC通讯口, 支持RS232/RS485/RS422, USB-B下载方式, 开孔尺寸：144.0*94.0TH465-UT:4.3英寸, 65536色, 分辨率480*272, 8MB

存储器, 1个PLC通讯口, 支持RS232/RS485/RS422, USB-B下载方式, 1个USB-A口, 支持CSV数据导入导出, 开孔尺寸：144.0*94.0TH465-MT2:4.3英寸, 65536色, 分辨率480*272, 8MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232, USB-

B下载方式, 开孔尺寸：144.0*94.0TH465-UT2:4.3英寸, 65536色, 分辨率480*272, 8MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232, USB-B下载方式, 1个USB-A口, 支持CSV数据导入导出, 开孔尺寸：144.0*94.0TH765-MT:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 开孔尺寸：192.0*138.5TH765-UT:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 1个USB-A口, 支持CSV数据导入导出, 开孔尺寸：192.0*138.5TH765-N:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 开孔尺寸：192.0*138.5TH765-NU:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 开孔尺寸：192.0*138.5TH765-NU3:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 开孔尺寸：192.0*138.5TH765-N3:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 开孔尺寸：192.0*138.5TH765-NU3:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 开孔尺寸：192.0*138.5TH765-NU3:7.0英寸, 65536色, 分辨率

800*480, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B下载方式, 开孔尺寸：192.0*138.5TH865-MT:8.0英寸, 65536色, 分辨率800*600, 128MB存储器, 2个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B

下载方式, 开孔尺寸：211.4*157.8TH865-UT:8.0英寸, 65536色, 分辨率800*600, 128MB存储器, 2

个通讯口, PLC口支持RS232/RS485/RS422, Download口支持RS232/RS485, USB-B

下载方式, 开孔尺寸：211.4*157.8TH865-UT:8.0英寸, 65536色, 分辨率800*600, 128MB存储器, 2

个通讯口，PLC口支持RS232/RS485/RS422，Download口支持RS232/RS485，USB-B下载方式，背面2个USB-A口（不可同时使用），支持CSV数据导入导出，开孔尺寸：211.4*157.8THA62-MT:10.1英寸，65536色，分辨率800*480，128MB存储器，2个通讯口，PLC口支持RS232/RS485/RS422，Download口支持RS232/RS485，USB-B下载方式，开孔尺寸：260.2*179.7THA62-UT:10.1英寸，65536色，分辨率800*480，128MB存储器，2个通讯口，PLC口支持RS232/RS485/RS422，Download口支持RS232/RS485，USB-B下载方式，前后各1个USB-A口（不可同时使用），支持CSV数据导入导出，开孔尺寸：260.2*179.7THA65-MT:10.4英寸，65536色，分辨率800*600，128MB存储器，2个通讯口，PLC口支持RS232/RS485/RS422，Download口支持RS232/RS485，USB-B下载方式，开孔尺寸：302.0*225.0THA65-UT:10.4英寸，65536色，分辨率800*600，128MB存储器，2个通讯口，PLC口支持RS232/RS485/RS422，Download口支持RS232/RS485，USB-B下载方式，背面2个USB-A口（不可同时使用），支持CSV数据导入导出，开孔尺寸：302.0*225.0