

数显维氏硬度计,佛山维氏硬度计

产品名称	数显维氏硬度计,佛山维氏硬度计
公司名称	佛山市精测计量仪器设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层B02号
联系电话	13889943666

产品详情

HVS-1000A数显显微硬度计

HVS-1000A数显显微硬度计采用大显示屏LCD显示，界面操作采用菜单式结构，可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK，通过数码测量压痕，自动输入，自动显示硬度值。并可进行各种硬度值相互转换，测试结果可自动储存、处理、打印。备有RS-232接口，可与计算机联机。HVS-1000数显显微维氏硬度计数字化、自动化程度较高。

HVS-1000A 型小负荷维氏硬度计

无主轴摩擦，精密读数测微计

主要特点：

- HVS-1000A型为自动转塔
- 试验过程自动化，操作简单，无人操作误差
- 数据自动输入，硬度值LCD自动显示，随机打印机

打印硬度测试结果

- 无摩擦主轴结构，试验精度高
- 高精度光学测量系统，精密坐标试台
- 内置打印机，RS232数据接口
- 各种硬度值转换
- 可选配CCD摄像装置及图像处理系统
- 可选配努氏压头进行努氏硬度试验
- 精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美国ASTM E384

主要技术规格：

应用范围：

- 渗碳层、陶瓷、钢、有色金属
- 薄板、金属薄片、电镀层、微小试件
- 氮化层、渗碳层和淬火硬化层梯度测量

· 适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏硬度测量

标准配备：

- 测量范围：5-3000HV
- 试验力：0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N (10、25、50、100、200、300、500、1000gf)
- 试样允许最大高度：90mm
- 压头中心至机壁距离：120mm
- 最小检测单位：0.01 μ m
- 测量系统放大倍率：400X,100X
- 外形尺寸：530*290*490mm
- 电源：AC220V,50/60Hz
- 重量：40kg
- 座标试台：1个,细轴试台：1个,薄片试台：1个
- 大V型块：1个，小V形块：1个
- 金刚石角锥压头：1只
- 标准维氏硬度块：2块，标准显微硬度块：1块
- 电子计算器：1个
- 打印机：1个