

医用气密自动门 北元嵌入式自动门

产品名称	医用气密自动门 北元嵌入式自动门
公司名称	广东北元净化设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	汕头市龙湖区泰山路30B街区西侧
联系电话	(86)754-86722888

产品详情

医用气密门（单开嵌入式）

产品特点

- 1、内嵌式的双轨道及嵌入式门体安装与墙体保持同一平面，更美观，赋予区域整体更完整。
- 2、独特的气密门密闭运行结构和压紧技术，通过国家权威建筑质量检验中心严格检测，气密性能符合国家标准(GB/T 7106-2008)，第8级标准（最高等级），密封性能优良，预防交叉污染，最大限度提升洁净性能。
- 3、独特的双轨道设计，保证气密下沉方式，最大下沉距离15mm, 向内10mm，增加气密性。
- 4、采购进口的元器件，并采用原装进口直流电机，高寿命，高效率，免维护。
- 5、多功能可选旋钮式和微电脑控制系统严格按照医用电气安全系统要求设计生产，并可根据医院方的个性化需求采用多种控制方式如密码输入、面部识别系统等同时不对处同一环境中的其它设备形成电磁干扰。
- 6、门体内部填充高压发泡聚胺脂，门工艺让室内外保温隔声效果良好，整体运行轻快安宁，防撞击强度高。
- 7、采用公司特有的国家专利的门拉手设计，使停电时的手动轻便开启自动门。
- 8、人性化无障碍设计，使病人和推车安全通行和使用便利，提供最大可能的方便性。
- 9、绿色节能：门体结构坚固，外形厚实节省空间，开闭快速，最低程度减小空气流通量，保持恒温/恒湿同时防止冷风尘灰进入洁净空间场所。

技术参数

开闭门类型 单开/双

门扇重量 最大130KG

门宽度 DW=880-1580mm

结构净空宽度 W=2300-3300mm

开门运行速度 230-500mm/s

闭门运行速度 230-500mm/s

开放时间 2-20s(可调)

紧闭力F >70N

手动推力 <100N

整机消耗功率 <150w

工作温度范围 10 ° C - 50 ° C

工作湿度范围 20% - 85%

气密性能 GB/T 7106-2008 Class 8

隔音性能 GB/T 7106-2008 Class 8

我们的售后服务

售后服务热线：0754-8623666

设备在正式验收投入使用前，我方对用户指定的专门人员进行使用和日常维护方面的技术培训。设备在使用过程中，我方提供24小时电话技术支持，在质保期内为用户提供免费的跟踪保修服务。

公司总部在广东汕头，24小时服务热线及备件储存，确保我们产品的使用具有最安全的终身服务保障。