

风机 离心风机 9-19玻璃钢高压离心风机

产品名称	风机 离心风机 9-19玻璃钢高压离心风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:9-19型 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

9-19离心通风机是一款离心风机，工作原理和离心风机一样，目前被广泛用于输送物料，其特点是属于小流量、高风压，抽风，送风效果好，目前市场上大部分生产厂家生产的有A式和D式两种系列，A式是直接式电机传动，D式是联轴器传动。

9-19高压离心通风机用途

一般用于喷涂、电镀、无线电、蓄电池、玻璃制造等行业的高压强制通风抽风，也可广泛用于输送物料、输送气体。

9-19高压离心通风机的使用条件

1、输送的介质要求：输送的介质应无腐蚀性、不易燃易爆、不含粘性物质、介质中所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。

2、介质温度：一般不超过50（最高不超过80）

9-19离心通风机结构形式

1、9-19离心通风机为单吸入式，采用前弯型叶轮。

2、根据叶轮的旋转方向不同，风机可制成右旋和左旋两种旋向。从电机一端正视，叶轮顺时针旋转为右旋风机，以“右”表示；逆时针旋转为左旋风机，以“左”表示。

3、9-19离心通风机的出风口角度可制作成 0° 、 45° 、 90° 、 135° 、 180° 、 225° 共6种角度。我公标准产品为 0° 、 45° 、 90° 三种，其余角度可根据用户需要制作。

4、9-19离心通风机的传动方式为A/D两种：

A式：电机直联传动，结构紧凑、维护简单。机号3.5~6.3#采用此种传动方式

D式：联轴器传动，结构形式为连体式：即把风机、传动组和电机全部装配在同一个刚性底座上，从而减小了客户有安装难度，极大的缩短现场安装、调试的工期。7.1#及以上机号采用此用种传动方式。