

风机 屋顶风机 RTC系列屋顶排风机

产品名称	风机 屋顶风机 RTC系列屋顶排风机
公司名称	德州亚通风机有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:亚通 型号:RTC系列 产地:山东德州
公司地址	中国 山东 德州 经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5 ..
联系电话	86 0534 5014444 15275715444

产品详情

电机与排放气流隔离，更适合排除带有烟尘、油雾、潮湿等污染空气，延长电机及传动部件的使用寿命。采用全铝质后向板形离心式叶轮，平衡等级高，气流组织顺畅，运行平稳；具有重量轻、压力高、风量适中、噪声低、耗电省、外形美观牢固等优点，广泛用于机械、化工、橡胶、制药、轻纺等行业的车间高大厂房及高级民用建筑的屋顶排风换气。

RTC(JRTC)系列[屋顶风机](#)

根据不同的使用环境和输送介质，制成常规型、防腐型、防爆型、防腐防爆型。可根据使用要求制成全铝质消防高温排烟屋顶风机，并配设入口排烟防火阀。

选配附件：按需要可配设重力式止回风阀、防鸟(虫)网、检修开关、集中控制箱等附件。

RTC风机采用电机壳体、叶轮排气壳体、立柱、底座集流器、电机和离心叶轮，底座与集流器为一体，经过模具液压成型，电机壳体、叶轮排气壳体与底座集流器三者上下相邻，使用立柱连接，电机安装在电机壳体内，与离心叶轮直联传动，离心叶轮设置在叶轮排气壳体内，包括轮板和安装在轮板正面的叶片，轮板背面安装有4个翅片，其特点是，电机壳体外表面上冲压有多道防雨百叶。防雨百叶配合叶轮轮板背面安装的翅片，使电机壳体内的空气直接与外界空气有了气流流动的循环，有效地解决了屋顶风机中电机的散热问题，可使屋顶风机长期高效运转。传统屋顶风机采用钢制或玻璃钢制。钢制屋顶风机

重量大，在屋顶上就有一定局限性，而且震动大。玻璃钢制的虽然重量轻但是寿命不长。可以说这款RTC是未来屋顶风机发展的大趋势。

该产品还具有压力高、风量适中、噪音低、耗电省、外形美观牢固等优点。

技术参数

[编辑](#)

RTC屋顶风机技术参数

机号 (NO.)	转速 (r/min)	风量 (M3/H)	风压 (Pa)	功率 (kw)	噪声 (dBA)	重量 (KG)
300	1450	878	220	0.55	57	53
		925	210			
		1059	188			
		1130	167			
		1253	122			
350	1450	1395	299	0.75	59	58
		1470	285			
		1682	256			
		1794	227			
		1990	166			
400	1450	1887	412	1.1	62	75
		2083	391			
		2194	372			
		2510	334			
		2677	298			
450	1450	2966	495	1.1	63	92
		3124	471			
		3574	423			
		3812	376			
		4541	231			
500	1450	4068	615	2.2	64	117
		4285	582			
		4905	522			
		5438	485			
		6113	378			
600	960	5024	385	1.5	65	140
		5512	367			
		6120	330			
		6782	293			

		7338	223			
700	960	8015	548	3.0	68	175
		8804	499			
		9836	448			
		10836	398			
		11925	371			
800	960	12563	721	5.5	70	224
		13565	686			
		14157	654			
		15824	587			
		16708	521			
	720	9422	405	3.0	69	219
		10173	385			
		10617	367			
		11868	330			
		12531	293			
1000	720	22150	1072	7.5	72	305
		23298	1020			
		26570	916			
		28395	813			
		31436	702			