

欧乐N型四分之一波长 5.8G天馈浪涌保护器

产品名称	欧乐N型四分之一波长 5.8G天馈浪涌保护器
公司名称	深圳市欧雷克电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧乐 型号:OK-N5.8/JK 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜狮径路核电工业园A1栋2楼
联系电话	0755-23736914 13714401914

产品详情

From:深圳市欧雷克电子科技有限公司

联系人：卢校伟手机：13714401914邮箱：597953476@qq.com电话号码：0755-23337886传真号码：0755-23337886Q Q：597953476网
址：<http://oleke.com> <http://looul.com>地 址：深圳市龙华新区富联新村联友大厦402

5.8G天馈电涌保护器（天馈避雷器、天馈防雷器）OK-N-JK/5.8

天馈电涌保护器产品介绍：

欧乐（oule）OK-

N/JK/5.8天馈电涌保护器（天馈避雷器、天馈防雷器

防雷

保护。广泛应用于通信站、雷达站、小灵通基站、移动通信基站、GPS基站、CDMA基站、PHS（PAS）基站、卫星通信、微波站等。能防止因馈线感应雷击过电压而对天线及收发设备造成的损害，安装于防雷分区LPZ0A-1及后续分区。

天馈电涌保护器功能特点：

- 1、高雷电流通流能力，20KA(8/20 μ s)。
- 2、工作频带宽，传输频率高。
- 3、驻波比小，插入损耗低。
- 4、当雷击电涌侵入时，无需中止用电设备，不影响正常设备正常运行。
- 5、多种接头可选。

天馈电涌保护器技术参数：

天馈电涌保护器安装指导：

- 1、为了可靠地防止雷电袭击，可以在天线输出端和被保护设备输入端各串接一个天馈防雷器。
- 2、把防雷器上的接线片焊上尽量短的接地导线（导线面积不小于4mm²），另一端与防雷系统接地母线可靠连接，接地电阻不大于4 Ω 。
- 3、本产品具有防水功能，但在户外使用天馈防雷器时应注意防雨，切不可让雨水浸入其内部造成腐蚀损坏。
- 4、本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时，可拆除防雷器后再检查，若还原到使用前的状态后系统恢复正常，则说明防雷器已经损坏，必须立即更换。

跟此产品相关的产品

F头有线电视防雷器 OK-F/TV/JK

SMA头天馈防雷器 OK-SMA2.5/JK

F头天馈防雷器 OK-F2.5/JK

TNC头天馈防雷器 OK-TNC2.5/JK

N型 3.0G Hz天馈浪涌保护器器OK-N3.0/JK

N型1/4波长 5.8G天馈浪涌保护器器