

# 欧乐3.0G Hz天馈浪涌保护器器OK-N3.0

产品名称	欧乐3.0G Hz天馈浪涌保护器器OK-N3.0
公司名称	深圳市欧雷克电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧乐 型号:OK-N3.0/JK 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜狮径路核电工业园A1栋2楼
联系电话	0755-23736914 13714401914

## 产品详情

From:深圳市欧雷克电子科技有限公司

联系人：卢校伟手机：13714401914邮箱：597953476@qq.com电话号码：0755-23337886传真号码：0755-23337886Q：597953476网  
址：<http://oleke.com> <http://looul.com>地 址：深圳市龙华新区富联新村联友大厦402

2.5G开关型天馈电涌保护器 天馈防雷器 天线避雷器 OK-N-2.5/JK

产品介绍：

欧乐 (oule) 2.5G开关型天馈电涌保护器 (天馈防雷器 天线 避雷

器) 能防止因馈线感应雷击过电压而对天线及收发设备造成的损害，适用于卫星无线通信，移动基站，微波通信，广播电视等同轴天馈系统信号

的电涌保护，安装于防雷

分区LPZ0A-1及后续分区。该产品采用屏蔽外壳封装，内置优质高速过压保护器件，对天馈线路上感应的雷电高压脉冲具有高效的保护防御功能。

功能特点：

- 1、驻波比小，插入损耗低（ $0.2\text{dB}$ ）；
- 2、传输速率高，使用频率范围大；
- 3、当雷击电涌侵入时，无需中止用电设备，不影响正常设备正常运行；
- 4、多种接头可选。

技术参数：

防雷器安装指导：

- 1、为了可靠地防止雷电袭击，可以在天线输出端和被保护设备输入端各串接一个天馈防雷器。在雷电较少的地区，天线不带放大器的情况下，也可以只用一个。
- 2、把防雷器上的接线片焊上尽量短的接地导线（导线面积不小于 $2.5\text{mm}^2$ ），另一端与防雷系统接地母线可靠连接，接地电阻不大于 $4\ \Omega$ 。
- 3、在户外使用天馈防雷器时必须注意防雨，切不可让雨水浸入其内部造成腐蚀损坏。
- 4、本产品无需特别维护。当系统工作出现故障时，可拆除防雷器后再检查，若还原到使用前的状态后系统恢复正常，则说明防雷器已经损坏，必须立即更换。

跟此产品相关的产品

F头有线电视防雷器 OK-F/TV/JK

SMA头天馈防雷器 OK-SMA2.5/JK

F头天馈防雷器 OK-F2.5/JK

TNC头天馈防雷器 OK-TNC2.5/JK

N型 3.0G Hz天馈浪涌保护器器OK-N3.0/JK

N型1/4波长 5.8G天馈浪涌保护器器