

# 移动远程输送灭火水泵 背负式森林消防水泵 便携高压接力消防水泵

产品名称	移动远程输送灭火水泵 背负式森林消防水泵 便携高压接力消防水泵
公司名称	镇江润林森林防火装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发动机:单缸二冲程 工作方式:背负式 适用范围:森林消防
公司地址	镇江市丹徒区高资街道玉书路114号
联系电话	19952472119 15896355609

## 产品详情

- 1.发动机：发动机采用单缸两冲程混合燃油风冷发动机；发动机气缸为内壁镀镱合金；
- 2.安装有快速启动装置的减压阀；
- 3.发动机配有电子超速切断自动复位装置；
- 4.发动机动力 8HP/7000转；
- 5.启动方式：手拉绳启动和一键式电启动两种启动方式；电启动马达必须安装于主机上（不得分体），电启动马达与主机连接处为整体模具，防止进水，不得后期改装；
- 6.化油器空气过滤器有防水装置；
- 7.多级离心式水泵；
- 8.水泵扬程 170米（出水口压力） 1.70MPa；射程 37米，吸水深度 7米；引水时间 3s；油箱容积 25L；

9.工况1：额定压力0.8Mpa时额定流量2.16L/s，射程33m；工况2：额定压力1.2Mpa时额定流量1.71L/s，射程26.5m。

10.重量 14kg，可背负和手提；

11.联机可达更远距离输水灭火.背架采用304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理；

12.质量要求：产品必须通过国家林业机械质量检验检测中心的检验并出具检验报告.

13.配有水泵专用的附件和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，进水管，卡式凸型快速接头，凹型快速接头，螺纹接头，底阀，止水钳，单向阀，三通，转换接头，内螺纹接头，直流喷水枪，雾流喷水枪，启动电池；

14.配军绿色多功能行军附件背包；

15.20-40-30高压水带300米；工作压力:大于2.5MPa,压力:大于7.5MPa；水带两头液压快速接头，每根长度30米，内径尺寸38mm,外径尺寸40mm.与当前的森林消防高压水带通用。；

16.水泵有反充电功能，设计有照明功能，有强光、SOS光等光源，并可方便给USB接口充电；紧急情况下也可以作为汽车启动电源；启动电池 0.8kg。

三级离心泵

防腐铝合金泵体与泵叶

两冲程风冷发动机

发动机电子点火

发动机配有电子超速切断自动复位装置

发动机汽缸为内壁镀铬铝合金

泵体与发动机组装後,重量轻于15公斤

水泵流量不少于340升/分

水泵在压力不少于16帕

0.25寸喷嘴时压力12帕

发动机动力8匹马力

水泵入口2英寸外螺纹，出口1.5英寸快速卡式接扣

化油器空气滤器有防水装置

可背负和手提

发动机使用寿命不低于3000工作小时

连续工作时间不低于40小时

水泵专为森林消防设计可容许细小砂石通过

水带工作压力21巴，测试压力：30巴 爆破压力：42巴，延伸率 5%，膨

胀率 5%，重量每个含接头 < 4.5公斤

水带接头是半旋式管牙连接，连接旋角小于90度，与水带连接处可在1吨以

上拉力不脱落。接头连接口密封压力41巴

引水泵：真空大于58Kpa,在30秒内可引水高度3公尺，外壳铜合金

水路配件：所有水路配件工作压力21巴，测试压力42巴，均须防腐处理

油箱须有UL和CSA安全认证

油管是水银式快速连接

吸水管须有止回底阀

